Holzsockel für Spannzangen

		G ortis	
		3165	Bestell-
Spannzange	Bohrungen	€	Nr.
ER16	10	16,10	0016
ER20	12	16,10	0020
ER25	15	18,80	0025
ER32	18	21,50	0032
ER40	23	24,20	0040
		(W057)	



Spannmutter, Typ ER

Ausführung: Mit höchster Rundlaufgenauigkeit und feingewuchtet, kein Verschleiß und hohe Spannkraft durch spezielle Gleitbeschichtung. Geringe Vibrationen durch Vorwuchtung.

				HAMER	
für Spann-	Außen-Ø	Gewinde	Länge	3645	Bestell-
zange	mm	mm	mm	€	Nr.
ER16	28	M22 x 1,5	17	46,40	0160
ER25	42	M32 x 1,5	20	48,40	0250
ER32	50	M40 x 1,5	22,5	50,40	0320
ER40	63	M50 x 1,5	25,5	52,00	0400
				(W394)	







Spannmutter, Typ ER, Power Collet

Ausführung: Mit höchster Rundlaufgenauigkeit, kein Verschleiß und hohe Spannkraft durch spezielle Gleitbeschichtung. Geringe Vibrationen durch Vorwuchtung.

				HAMER	
für Spann-	Außen-Ø	Gewinde	Länge	3168	Bestell-
zange	mm	mm	mm	€	Nr.
ER16	28	M23 x 1,5	17,8	45,90 ◊	0016
ER25	42	M34 x 1,5	20	47,90 ◊	0025
ER32	50	M42 x 1,5	22,5	49,40 ◊	0032
				(W394)	







Mini-Spannmutter, Typ ER

Ausführung: Vorgewuchtet G 6.3 15000 min⁻¹.

Anwendung: Für Spannzangen DIN 6499-B Typ Mini.

				Cortis	
für Spann-	Außen-Ø	Gewinde	Länge	3171	Bestell-
zange	mm	mm	mm	€	Nr.
ER11	16	M13 x 0,75	12	24,80	0011
ER16	22	M19 x 1	18	24,80	0016
ER20	28	M24 x 1	19	24,80	0020
ER25	35	M30 x 1	21	29,40	0025
				(W057)	







Spannmutter, Typ ER

Ausführung: Vorgewuchtet G 6.3 15000 min⁻¹. Anwendung: Für Spannzangen DIN 6499-B.

				G ortis	
für Spann-	Außen-Ø	Gewinde	Länge	3179	Bestell-
zange	mm	mm	mm	€	Nr.
ER16	32	M22 x 1,5	18	23,00	0016
ER20	35	M25 x 1,5	19,5	23,00	0020
ER25	42	M32 x 1,5	21	23,00	0025
ER32	50	M40 x 1,5	23	24,40	0032
ER40	63	M50 x 1,5	26	31,10	0040
				(W057)	





