## **Aufsatzbacke**

Ausführung: 3-teiliger Satz, härtbar (16MnCr5), Spitzverzahnung 60° und 90°.

Hinweis: Für Kraftspannfutter der Firma Röhm und anderer Kraftspannfutter-Hersteller.



						raf-Juill	
Größe		Backenlänge	Backenbreite	Backenhöhe	Nut	3117	Bestell-
mm	Verzahnung	mm	mm	mm	mm	€	Nr.
170	1/16 x 90°	55	26,5	38	12	59,20	0315
210	1/16 x 90°	75	36,5	53	17	64,80	0320
254/315	1/16 x 90°	95	45	54,5	21	74,50	0325
400	3/32 x 90°	130	50	80	25,5	123,00	0330
170	1,5 x 60°	72	30,5	40	12	59,20	0415
210	1,5 x 60°	95	35	45,5	14	64,80	0420
254	1,5 x 60°	110	50	45	16	74,50	0425
315	1,5 x 60°	130	50	55,5	21	87,30	0430
						(W307)	




## Innen- und Außenvierkant-Schlüssel

**Ausführung:** Aus Spezialstahl, Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.

3060 Mit Innenvierkant.

3061 Mit Außenvierkant.



			AMF(I)	AM£⊕	
	Län	ge	3060	3061	Bestell-
Vierkant	mr	n			Nr.
mm	3060	3061	€	€	
6	80	80	8,60	9,80	0080
8	80	80	11,90	12,35	0100
9	100	80	14,45	12,35	0125
10	100	100	13,80	15,70	0160
11	-	100	_	15,95	0200
12	200	100	31,20	18,35	0250
14	200	120	37,00	24,20	0315
17	250	160	50,80	37,00	0400
19	320	200	64,20	43,50	0500
			(W313)	(W313)	

## Außenvierkant-Sicherheitsschlüssel mit Aushebestift

Ausführung: Federgelagert, verhindert Steckenlassen.

		format political quility	
Vierkant	Länge	3062	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
8	130	44,70	0100
9	130	44,70	0125
10	160	56,30	0160
11	160	56,30	0200
12	160	68,00	0250
14	200	79,30	0315
		(\M/300)	



## Außenvierkant-Sicherheitsschlüssel mit Aushebestift, lang

Ausführung: Federgelagert, verhindert Steckenlassen.

		RÖHM	
Vierkant	Länge	3062	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
9	170	97,10	7125
10	180	112,00	7160
11	200	125,00	7200
12	200	152,00	7250
14	250	182,00	7315
		(W301)	

