## Haarlineal

Ausführung: Aus rostfreiem und gehärtetem Stahl mit Handwärmeschutz.

Anwendung: Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren.









		format professional quality	
Länge	Toleranz	4452	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
75	0,002	22,30	0075
100	0,002	25,70	0100
125	0,003	28,30	0125
150	0,003	35,50	0150
		(W456)	

		format)	
Länge	Toleranz	4452	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
200	0,003	39,80	0200
300	0,004	83,50	0300
500	0,004	178,00	0500
		(W456)	

## Präzisions-Stahllineal

Ausführung: Aus Spezialstahl, Prüfflächen fein geschliffen.

Anwendung: Zur Kontrolle und zum genauen Arbeiten im Präzisions-Maschinenbau.

DIN 874



NEU



			format	
			4399	Bestell-
Länge	Breite	Stärke	Gen. 1	Nr.
mm	mm	mm	€	
500	40	8	47,80	0501
1000	50	10	107,50	1001
1500	60	12	195,00	1501
2000*	70	15	483,50	2001
* Mit I förmigen Ouereck	nitton und 2 Handea	hlitzon	(W457)	

* M	t I-förmigen	Querschnitten	und 2	Handschlitzen.
-----	--------------	---------------	-------	----------------

			professional quality	
			4399	Bestell-
Länge	Breite	Stärke	Gen. 2	Nr.
mm	mm	mm	€	
500	30	6	32,90	0502
1000	40	8	75,30	1002
1500	50	10	137,00	1502
2000	60	12	187,00	2002
			(W457)	

## Umfangsbandmaß

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, Teilstrichabstand 1 mm. Mit 2 Teilungen für Umfang und Durchmesser.

Anwendung: Zum Messen von Umfang und Durchmesser.



				format potession quity	
	für Durch-			4752	Bestell-
für Umfang	messer	Bandbreite	Ablesung		Nr.
mm	mm	mm	mm	€	
60- 950	20- 300	10	0,1	57,20	0001
940-2200	300- 700	10	0,1	70,00	0004
2190-3460	700-1100	10	0,1	91,70	0007
				(W457)	

				professional quality	
	für Durch-			4752	Bestell-
für Umfang	messer	Bandbreite	Ablesung		Nr.
mm	mm	mm	mm	€	
4710-5980	1500-1900	10	0,1	130,50	0013
5960-7230	1900-2300	10	0,1	158,00	0016
				(W457)	

## **Magnetische Prismen**

Zum Messen, Schleifen, Erodieren und Montieren. Einsatz auch direkt auf der Magnetspannplatte, ohne die Haftkraft zu verlieren.

