# Arbeitsmaßstab

Ausführung: Aus Werkzeugstahl.

# **DIN 866/A**

Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm Genauigkeit pro Meter ±0,04 mm Strichstärke 70 bis 100 µm

# **DIN 866/B**

Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm Genauigkeit pro Meter ±0,10 mm Strichstärke 100 bis 150 µm



			format)	
			4757	Bestell-
Länge	Breite	Stärke	DIN 866/A	Nr.
mm	mm	mm	€	
500	30	6	52,60	0503
1000	40	8	112,00 🔞	1003
1500	40	8	199,00 🐠	1503
2000	50	10	336,00 🔞	2003
			(W457)	

			format	
			4757	Bestell-
Länge	Breite	Stärke	DIN 866/B	Nr.
mm	mm	mm	€	
500	25	5	40,00	0504
1000	30	6	68,60 🔞	1004
1500	30	6	110,00 🔞	1504
2000	40	8	201,00 🔞	2004
			(W457)	

# Stahlmaßstab

Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet.

Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.



				professional quality	
Länge	Breite	Stärke	Toleranz	4751	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
100	13	0,5	±0,31	1,74	0100
150	13	0,5	±0,33	1,89	0150
200	13	0,5	±0,35	1,95	0200
250	13	0,5	±0,35	2,03	0250
300	13	0,5	±0,36	2,42	0300
				(\\//62)	

				format	
Länge	Breite	Stärke	Toleranz	4751	Bestell-
mm	mm	mm mm €		€	Nr.
500	18	0,5	±0,4	4,74	0500
1000	18	0,5	0,5 ±0,5 7,85		1000
				(W463)	

				format professional quality	
Länge	Breite	Stärke	Toleranz	4751	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
300	30	1,0	±0,36	5,85	0330
500	30	1,0	±0,4	10,55	0530
1000	30	1,0	±0,5	21,80	1001
1500	30	1,0	±0,6	32,50 🔞	1500
2000	30	1,0	±0,7	42,80 🔞	2000
				(W463)	

# Stahllineal mit Fase

Ausführung: Aus Stahl, fein poliert, verzinkt, mit mm-Einteilung, Skalierungsanfang an Stirnkante, 1 Schutzende 10 mm.

			format protestional quality	
Länge	Breite	Stärke	4759	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
500	40	5	28,20 🔞	0500
1000	40	5	52,20 🔞	1000
			(W457)	





			professional quality		
änge	Breite	Stärke	4759	Bestell-	
mm	mm	mm	€	Nr.	( 1,7 1 )
500	40	5	28,20 🔞	0500	
1000	40	5	52.20 (48)	1000	

# Leichtmetall-Maßstab

Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium, blendfrei ablesbar, mit schwarzer mm-Skalierung und Tuschekante.

			format	
Länge	Breite	Stärke	4760	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
300	50	5	16,35	0030
600	50	5	24,70 🐠	0060
1000	50	5	34,80 🔞	0100
			(W457)	





