

EG-Genauigkeitsklassen

Die EG-Genauigkeitsklassen definieren die maximalen Messabweichungen. Sie werden unter Berücksichtigung von Material und Temperatur in 3 Klassen eingeteilt.

Toleranzen:

Gliedermaßstäbe:

Klasse I: $\pm 0,2$ mm auf 1 m; $\pm 0,3$ mm auf 2 m

Klasse II: $\pm 0,5$ mm auf 1 m; $\pm 0,7$ mm auf 2 m; $\pm 0,3$ mm über das Gelenk

Klasse III: $\pm 1,0$ mm auf 1 m; $\pm 1,4$ mm auf 2 m; $\pm 0,5$ mm über das Gelenk

Rollbandmaße:

Die Toleranzen von 20 °C und einer Zugkraft von 20 N für Kunststoff und 50 N für Stahlbandmaße

Klasse I: $\pm 1,1$ mm auf 10 m

Klasse II: $\pm 2,3$ mm auf 10 m

Klasse III: $\pm 4,6$ mm auf 10 m

Holz-Gliedermaßstab

Ausführung: Aus Buchenholz, vermessingte Stahlfeder, durchgenietete Glieder Verbindung, 3 mm starke Glieder, Farbe weiß, schwarze mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante.

Länge m	Breite mm	Gliederstärke mm	Gliederzahl	4671 €	Bestell- Nr.
2	16	3	10	3,00 (W462)	...0010

EG

III



Holz-Gliedermaßstab

Ausführung: Aus 3,3 mm starkem Buchenholz, Gliederhöhe 16 mm, optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten, eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten.

Länge m	Breite mm	Gliederstärke mm	Gliederzahl	format 4671 €	Bestell- Nr.
2	16	3,3	10	4,42 (W462)	...0020

EG

III



format
professional quality

Holz-Gliedermaßstab

Ausführung: Aus Buchenholz mit 3,0 mm starken Gliedern und innen liegenden, wartungsfreien Stahlfedern. **Die eingelassenen Gelenke ermöglichen eine durchgehend gerade Kante im ausgeklappten Zustand.** Strapazierfähige, weiße Schutzlackierung mit gut ablesbarer, schwarzer mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante.

Länge m	Breite mm	Gliederstärke mm	Gliederzahl	format 4671 €	Bestell- Nr.
2	17	3	10	4,77 (W462)	...0005

EG

III



format
professional quality

Holz-Gliedermaßstab

Ausführung: Aus Buchenholz mit 3,0 mm starken Gliedern und verdeckter, geölter Glieder Verbindung. Strapazierfähige, gelbe Schutzlackierung mit gut ablesbarer, schwarzer mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante sowie roten Zehnerzahlen.

Länge m	Breite mm	Gliederstärke mm	Gliederzahl	Hultafors 4667 €	Bestell- Nr.
2	17	3	10	3,86 (W467)	...0005

EG

III



Hultafors

Holz-Gliedermaßstab

Ausführung: Aus Buchenholz mit 3,0 mm starken Gliedern und verdeckter, geölter Glieder Verbindung. Strapazierfähige Lackierung, in Dezimalschritten abwechselnd weiß und gelb. Gut ablesbare, schwarze mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante sowie rote Zehnerzahlen.

Länge m	Breite mm	Gliederstärke mm	Gliederzahl	Hultafors 4667 €	Bestell- Nr.
2	17	3	10	5,50 (W467)	...0010

EG

III



Hultafors