

Messrad

Ausführung: Kunststoff-Speichenrad mit Bremse und integriertem Griff, die Führungsstange kann fast vollständig weggeklappt werden, um ein sehr kleines Packmaß zu erreichen. Robustes Zählwerk, vor- und rückwärtszählend, stoßgeschützt und mittig über dem Laufrad montiert, wodurch ein seitliches Kippmoment verhindert wird. Der exakte Antrieb erfolgt über einen Zahnriemen. Die Nullstellung erfolgt mittels Rückstellhebel.



Messbereich	Radumfang	Ablesung	Genauigkeit	Gewicht	4710	Bestell-Nr.
m	m	m	%	kg	€	
9999,9	1	0,01	0,05	2,3	164,00	...0200
(W466)						

Laser-Entfernungsmesser METRON

Ausführung: Beleuchtetes Display für schnelles Ablesen bei jedem Lichtverhältnis, Softgrip und ergonomisches Design, Abschalt-Automatik.

Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verfügbar.



4387 0021 20

NEU

4 Messfunktionen: Längen-, Flächen-, Volumenmessung, Dauermessung. Lieferung mit Handschlaufe, Gürteltasche und 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

4387 0030 30 BT

Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle für Datenübertragung auf kompatible SOLA Measures App. Integrierte Libelle für punktgenaue Messungen. 6 Messfunktionen: Längen-, Flächen-, Volumenmessung, Min/Max-Messung, Dauermessung, indirekte 2-Punkt-Messung. Lieferung mit Handschlaufe, Gürteltasche und 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

4387 0060 60 BT

Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle für Datenübertragung auf kompatible SOLA Measures App. Ausklappbares Endstück für Messungen ab Außenkante, 1/4" Stativaufnahme. 9 Messfunktionen: Längen-, Flächen-, Volumenmessung, Min/Max-Messung, Dauermessung, indirekte 2- und 3-Punkt-Messung, Addition/Subtraktion, Messwertspeicher. Lieferung mit Handschlaufe, Gürteltasche, Lade-Datenkabel, Li-Ion-Akku 3,7 V/850 mAh.

IP42



IP54



4387 0030

IP54



4387 0060

Modell	Reichweite m	Genauigkeit mm	Maße mm	SOLA	
				4387	Bestell-Nr.
20	20	±2	105 x 47 x 27	57,90	...0021
30 BT	0,05-30	±2	105 x 47 x 27	81,30	...0030
60 BT	0,05-60	±1,5	119 x 46 x 28	109,00	...0060
				(W001)	

Digital-Wandscanner TV 700

NEU

Ausführung: Beleuchtetes LC-Display, Anzeige akustisch und optisch über Display und LED-Leiste (Ampelanzeige), automatische Kalibrierung. Lieferung mit E-Block-Batterie und Bereitschaftstasche.

Anwendung: Zum Feststellen von Hindernissen an der Bohrstelle.

Messtiefe:

Ferromagnetische Metalle:	80 mm
Buntmetalle:	60 mm
Holz:	22 mm
Spannungsführende Leitungen:	50 mm



Ortungstiefe max.	4465	Bestell-Nr.
mm	€	
80	109,00	...0013
(W515)		