


Digital-Wasserwaage RED LASER DIGITAL

Ausführung: Aluminium-Rechteckprofil, pulverbeschichtet. Integrierter Punktlaser, um Referenzhöhen schnell und einfach zu übertragen. Solatronic-Modul zur Neigungsmessung. Dauerhaft beleuchtetes Display, dreht sich bei Umschlagmessung mit, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Akustische Zielführung. Hold- und automatische Abschaltfunktion. Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage und bei Umschlag 0,25 mm/m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°. Laser-Messtoleranz $\pm 0,15$ mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normallage geeignet.

Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verfügbar.



SOLA




Länge cm	Querschnitt mm	SOLA	
		4782	Bestell-Nr.
60	59 x 27	367,00 €	...0001

(W441)

Torpedo-Magnet-Wasserwaage T PRO

Ausführung: Aluminium-Rahmen kombiniert mit ABS-Kunststoff. 3 Acryllibellen (Horizontal-, 45°- und Vertikallibelle). Magnetstreifen mit hoher Haftkraft. Messfläche mit V-Nut. Messgenauigkeit in Normallage 1 mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Normalmessung geeignet, weiterhin aufgrund der V-Nut leichte Platzierung auf runden Bauteilen (z. B. Rohre).



NEU

SOLA




Länge cm	Querschnitt mm	SOLA	
		4782	Bestell-Nr.
23	43 x 15	16,35 €	...9122

(W441)

Magnet-Wasserwaage Mini

Ausführung: Aus Aluminium-Druckguss, mit starkem Magnet (Haftkraft 3 kg), Acryl-Libellen (UV- und wasserbeständig) und stoßdämpfenden Endkappen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Normalmessung geeignet, weiterhin aufgrund der V-Nut leichte Platzierung auf runden Bauteilen (z. B. Rohre).



format
professional quality



Länge cm	Querschnitt mm	format	
		4746	Bestell-Nr.
10		16,10 €	...0010

(W468)

Mini-Wasserwaage GO! MAGNETIC CLIP

Ausführung: Aus Polyamid, glasfaserverstärkt, mit starkem Neodym-Magnet. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (60 %). Messgenauigkeit in Normallage: 0,75 mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Normalmessung geeignet, weiterhin aufgrund der V-Nut leichte Platzierung auf runden Bauteilen (z. B. Rohre).

Lieferumfang: Mit Stahl-Gürtelclip.



SOLA



Länge cm	Querschnitt mm	SOLA	
		4796	Bestell-Nr.
7,5	35 x 45	18,20 €	...0001

(W441)