

Mini-Wasserwaage GO! CLIP

Ausführung: Aus Polyamid, glasfaserverstärkt. Acrylglas-Blocklibellen, bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten Leuchtbelaag. Messgenauigkeit in Normallage: 1 mm/m.


Anwendung: Für horizontale Normalmessung geeignet.

Lieferumfang: Mit Stahl-Gürtelclip.

Länge cm	Querschnitt mm	SOLA	
		4796	Bestell-Nr.
7,5	35 x 45	€ 14,70	...0003
(W441)			



SOLA




Mini-Wasserwaage R 100

Ausführung: Aus nicht leitendem, bruchfestem Acrylglas, transparent, mit CNC-gefrästen Waagrecht- und Senkrechtlibellen. Aufgedruckte Skalierung mit einer Ablesung von 1 mm. Messgenauigkeit in Normallage: 1 mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Normalmessung geeignet.

Länge cm	Querschnitt mm	SOLA	
		4796	Bestell-Nr.
10	50 x 15	€ 15,50	...0006
(W441)			



SOLA



Digital-Mini-Neigungsmesser GO! SMART

Ausführung: Aus Polyamid, glasfaserverstärkt, mit starkem Neodym-Magnet. Solatronic-Modul zur Neigungsmessung. Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,2°.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen sowie jegliche Winkel- und Neigungsmessungen (auch Überkopf) geeignet, weiterhin aufgrund der V-Nut leichte Platzierung auf runden Bauteilen (z. B. Rohre).

Lieferumfang: Mit Batterie AA/LR6, 1,5 V, und Gürteltasche.

Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verfügbar.

Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0015) 9/30.

Länge cm	Querschnitt mm	SOLA	
		4796	Bestell-Nr.
8	55 x 27	€ 74,30	...0007
(W441)			

IP52



SOLA



SOLA
Measures
App




Installations-Wasserwaage MRMI

Ausführung: Aus Aluminium, eloxiert. Mit starkem Neodym-Magnet. Die seitliche Einbaumethode der Magnete ins Profil schafft eine durchgehend plane Messfläche für präzise und saubere Messergebnisse. Vierring-Horizontallibelle für das Anlegen von 2 % Gefälle. Mittig zentrierte mm-Skalierung auf der Oberseite der Wasserwaage zum Übertragen von Maßen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Messgenauigkeit in Umschlagposition 0,75 mm/m.

Anwendung: Zum Messen in horizontaler und vertikaler Normal- und Umschlagposition. Aufgrund mm-Skalierung und Installationsmaße ideal für Installateure, weiterhin aufgrund der V-Nut leichte Platzierung auf runden Bauteilen (z. B. Rohre).

Länge cm	Querschnitt mm	SOLA	
		4797	Bestell-Nr.
40	49,9 x 24,3	€ 53,80	...0040
100	49,9 x 24,3	€ 90,00	...0100
(W441)			



SOLA

