

Infrarot-Thermometer

NEU

Ausführung: Gehäuse aus ABS-Kunststoff, beleuchtetes LC-Display zum Ablesen bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Messwertanzeige kann zwischen °C und °F umgestellt werden.

Funktionen: Data-Hold-Funktion, automatische Ausschaltung.

Anwendung: Zur Oberflächentemperaturmessung an schwer zugänglichen Stellen und in gefährlichen Bereichen, wie z. B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen.

Lieferumfang: Mit 2 Batterien AAA/LR03, 1,5 V.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0020)  9/30.

Messbereich Infrarot °C	Ablesung °C	Messoptik	 4493 €	Bestell-Nr.
-50 bis +500	0,1	12:1	45,00 (W513)	...1313



format
professional quality

Infrarot-Thermometer TV 325

Ausführung: Gehäuse aus ABS-Kunststoff, LED-Messstellen-Beleuchtung mit zuschaltbarem Laser, beleuchtetes LC-Display zum Ablesen bei schlechten Lichtverhältnissen. Zusätzlich kann das Thermometer mit dem K-Type-Fühler betrieben werden. Die Messwertanzeige kann zwischen °C und °F umgestellt werden.

Funktionen: Min-/Max-Wert-Speicher, Alarmfunktion, Mittelwertermittlung, Auto-Power-Off, Data-Hold, einstellbarer Emissionsgrad.

Anwendung: Zur Oberflächentemperaturmessung an schwer zugänglichen Stellen und in gefährlichen Bereichen, wie z. B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen, sowie zur Messung der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und Taupunkt-Temperatur.

Lieferumfang: Thermometer mit 2 Batterien AAA/LR03, 1,5 V, K-Type-Fühler und Bereitschaftstasche.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0020)  9/30.

Messbereich Infrarot °C	Messbereich K-Type-Fühler °C	Ablesung °C	Messoptik	 4493 €	Bestell-Nr.
-60 bis +500	-64 bis +1400	0,1	12:1	119,00 (W515)	...0001



Testboy
GERMANY · EST. 1953

Schimmeldetektor TV 328

Ausführung: Gehäuse aus ABS-Kunststoff, beleuchtetes LC-Display zum Ablesen bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Messwertanzeige kann zwischen °C und °F umgestellt werden.

Funktionen: Taupunktanzeige, relative Luftfeuchtemessung und Mittelwertermittlung, Auto-Power-Off, Data-Hold, einstellbarer Emissionsgrad, zuschaltbarer Lasering.

Anwendung: Zum Auffinden schimmelgefährdeter Stellen sowie um versteckte und unsichtbare Wärmebrücken sichtbar zu machen.

Lieferumfang: Schimmeldetektor mit E-Block-Batterie 6LR61, 9 V, und Bereitschaftstasche.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0020)  9/30.

Messbereich Infrarot °C	Messbereich Umgebungsfühler °C	Ablesung °C	Messoptik	 4493 €	Bestell-Nr.
-20 bis +350	-10 bis +40	0,1	12:1	199,00 (W515)	...0004



Testboy
GERMANY · EST. 1953

Wärmebildkamera TV 296

NEU

Ausführung: Kompaktes Gehäuse aus ABS-Kunststoff, 3,5"-Touch-LC-Display (256 x 192 Pixel) mit 8 Farbpaletten. Kamera mit 8 MP, Gesichtsfeld 50 x 37,2° und Mindestfokusabstand von 0,3 m. Die Sensordatenerfassung liegt bei 25 Hz. Digitalzoom 1 - bis 4-fach. Datenübertragung via USB-Schnittstelle oder in Echtzeit an Smartphone oder Tablet über Bluetooth® oder Wi-Fi. Integrierter Flash-Speicher von 16 GB, Datenformate JPG und MP4.

Lieferumfang: Mit USB-C-Kabel und Netzteil, im Hardcase.

Messbereich °C	Ablesung °C	 4493 €	Bestell-Nr.
-20 bis +400	0,1	499,00 (W001)	...0010



Testboy
GERMANY · EST. 1953

