


Digital-Taschenmessschieber mit Datenausgang

Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Schmutzabstreifer im Schieber.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.



4053 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Fein bearbeitete Führung für geschmeidigen Lauf. Mit Datenausgang Mini-USB. Lieferung mit Batterie CR1632.

IP54

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 1632) 4/21.
Datenkabel (Bestell-Nr. 4025) 4/19.



4053 format professional quality

4023 Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, erhöhte, geläppte, Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs, mit Datenausgang RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2032.

IP67

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Datenkabel (Bestell-Nr. 4246) 4/20.



4023 Mahr

Messbereich	Ausführung	Ablesung	Schnabellänge	format		Bestell-Nr.
				4053	4023	
mm			mm	€	€	
150	mit rundem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	–	276,00	...1402
150	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	119,00	–	...0150
150	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	–	276,00	...1403
200	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	50	–	322,50	...1404
300	ohne Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	64	–	425,50 *	...1405
				(W405)	(W488)	

* Werksnorm.


Digital-Taschenmessschieber mit Integrated Wireless

Ausführung: Gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs, Schmutzabstreifer im Schieber, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), Messwert-Speicherung, Zählrichtungsumkehr.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/20.



Mahr



Messbereich	Ausführung	Ablesung	Schnabellänge	Mahr		Bestell-Nr.
				4023	€	
mm			mm			
150	mit rundem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	279,00		...1406
150	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	40	279,00		...1407
200	mit rechteckigem Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	50	320,50		...1408
300	ohne Tiefenmaß	0,01 mm (0,0005 Inch)	64	424,50		...1409
				(W488)		

Bestell-Nr. 4023 1409 nach Werksnorm.