

Materialfeuchtemessgerät TV 341

Ausführung: Gehäuse aus ABS-Kunststoff. LCD-Anzeige mit Beleuchtung. Ohne separate Messleitungen oder Spitzen. Mit integrierter Selbsttesteinheit.

Funktionen: Verschiedene Materialien einstellbar, automatische Ausschaltung, Data-Hold, MIN und MAX Messwertspeicher.

Anwendung: Messen des Feuchtigkeitsgehalts in Baumaterialien z. B. Schnittholz, Sperrholz, Spanplatten, Furnier, Gipskarton oder Putz.

Lieferumfang: Feuchtemessgerät mit 3 Batterien AAA/LR03, 1,5 V, und Bereitschaftstasche.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0020) 9/30.

Messbereich	Ablesung	4493	Bestell-Nr.
%	°C	€	Nr.
0 bis 55	0,1	85,90	...0007
		(W515)	



Wanddickenmessgerät ECHOMETER - Basisgerät

Ausführung: Solides Basisgerät zur Messung von Wanddicken und Schallgeschwindigkeiten mit neuester Messtechnik und in modernem Design. Das Gerät eignet sich sowohl zur schnellen Qualitätskontrolle in der Produktion als auch zur Messung innen korrodierter Behälter oder Rohrleitungen. Der Wanddickenmessbereich umfasst – abhängig vom Prüfkopf – 0,5 bis 400 mm. Bei der Schallgeschwindigkeitsmessung können problemlos alle schallleitfähigen Materialien mit einem Messbereich von 100 bis 19999 m/s vermessen werden. Mit großem, hinterleuchtetem Grafikdisplay in 3 wählbaren Anzeigenmodi: Standardanzeige, Differenzwert und Minimalwert. Grenzwertüberwachung mit akustischer und optischer Kontrolle, spritzwassergeschütztes Gehäuse mit stoßabsorbierendem Gummischutzrahmen und Aufstellbügel. Automatische Prüfkopferkennung. Lieferung mit Betriebsanleitung, 100 ml Koppelmittel ECHOTRACE und 2 Batterien LR44, 1,5 V, im Kunststoffkoffer.

Hinweis: Optionale Messwertspeicherung und Datenschnittstelle sowie Softwarepakete („EASYEXPORT“ und „ICOM“) auf Anfrage lieferbar.

Maße mm	4935	Bestell-Nr.
131 x 81 x 32	€	Nr.
	1106,00	...0011
	(W001)	



KARL DEUTSCH



Normalzubehörsatz für ECHOMETER - Basisgerät

Ausführung: Lieferung mit Prüfkopf DSE 10.4/6PB 4 (1,2 mm bis 250 mm), Griffhülse und 10 Schutzfolien.

4935	Bestell-Nr.
€	Nr.
489,00	...0013
(W001)	