

## Leeb-Härteprüfgerät HMM

**Ausführung:** Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschneilt. Die Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt. Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion. Mini-Statistik-Funktion zeigt Messwert, Durchschnittswert, Differenz aus Maximal- und Minimalwert, Datum und Uhrzeit an. Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa).

### Funktionen:

Präzision: 1 % bei 800 HLD ( $\pm 6$  HLD)

Dünnste messbare Schicht: 3 mm mit Kopplung auf fester Unterlage

Kleinster Krümmungsradius des Prüfobjekts (konkav/konvex): 50 mm

**Lieferumfang:** Rückprallsensor (Typ D), Infrarot-Drucker, Härtevergleichsblock, Netzadapter und 3 Micro-Batterien AAA/LR03, im Kunststoffkoffer.

**Hinweis:** Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0020)  9/30.



| Messbereich Leeb | Ablesbarkeit (d) HL | interner Datenspeicherplatz | SAUTER<br>4941<br>€ | Bestell-Nr. |
|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 170-960          | 1                   | 9                           | 1264,00<br>(W498)   | ...1000     |

## Zubehör für Leeb-Härteprüfgerät

| Ausführung      | Anwendung                                       | SAUTER<br>4941<br>€ | Bestell-Nr. |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Rückprallsensor | kurzer Sensor für enge und flache Messöffnungen | 536,50              | ...1011     |
| Aufsatzringe    | zur sicheren Positionierung                     | 397,00              | ...1015     |
| Schlagkörper    | -                                               | 125,50<br>(W498)    | ...1020     |



4941 1011



4941 1020




4941 1015

## Mobiles Leeb-Härteprüfgerät HN-D

**Ausführung:** Kompaktgerät, breitere Verwendbarkeit, für die Einhandbedienung konzipiert. LC-Display, beleuchtet. Mit Rückprallsensor Typ D. USB-Datenausgang. Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion. Umwertung möglich in Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL).

### Funktionen:

Dünnste messbare Schicht: 3 mm mit Kopplung auf fester Unterlage



| Messbereich Leeb | Ablesbarkeit (d) HL | interner Datenspeicherplatz | SAUTER<br>4941<br>€ | Bestell-Nr. |
|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 0-999            | 1                   | 500                         | 992,50<br>(W498)    | ...1021     |