Gewindelehre für UNC-Grobgewinde

Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrenmaße nach ANSI/ASME B1.2. Für UNC-Grobgewinde.

Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

		(380)	(Bi)	(JBD)	
		4428	4429	4430	Bestell-
	Gänge per	Lehrdorn	Gutl.	Aussch.	Nr.
Gewinde	inch	€	€	€	
UNC Nr. 4	40	87,90	80,20	80,20	0004
UNC Nr. 6	32	73,60	62,70	62,70	0006
UNC Nr. 8	32	69,80	59,00	59,00	0008
UNC 1/4	20	66,70	55,30	55,30	0014
UNC 5/16	18	66,70	58,80	58,80	0516
UNC 3/8	16	68,80	64,00	64,00	0038
UNC 1/2	13	76,60	76,60	76,60	0012
UNC 5/8	11	85,40	90,00	90,00	0058
UNC 3/4	10	97,50	111,00	111,00	0034
UNC 1	8	128,00	147,00	147,00	1000
		(W446)	(W446)	(W446)	







4428 Lehrdorn DIN Tol. DIN Tol.



2A

2285



2299

2A

4429 Gutlehrring

Gewindelehre für UNF-Feingewinde

Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrenmaße nach ANSI/ASME B1.2. Für UNF-Feingewinde.

Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

		®	(Bi)	(JBD)	
		4433	4434	4435	Bestell-
	Gänge per	Lehrdorn	Gutl.	Aussch.	Nr.
Gewinde	inch	€	€	€	
UNF Nr. 10	32	67,80	56,10	56,10	0010
UNF 1/4	28	66,70	55,40	55,40	0014
UNF 5/16	24	66,70	58,80	58,80	0516
UNF 3/8	24	68,90	64,00	64,00	0038
UNF 7/16	20	71,70	68,90	68,90	0716
UNF 1/2	20	76,60	76,60	76,60	0012
UNF 9/16	18	80,80	82,50	82,50	0916
UNF 5/8	18	85,40	91,00	91,00	0058
UNF 3/4	16	95,80	106,00	106,00	0034
UNF 1	12	118,50	140,50	140,50	1000
		(W446)	(W446)	(W446)	



DIN

2280

Tol.

2B

Tol.



Tol.

4433 Lehrdorn





Gewindelehre für NPT-Gewinde (kegelig)

Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrenmaße nach ASME B1.20.1. Gewindelehre für NPT-Rohrgewinde (kegelig, amerikanisch), Kegel 1:16.

Anwendung: Für Gewinde mit Dichtmittel.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

		(BD)	(JBD)	
		4414	4415	Bestell-
	Gänge per	Lehrdorn	Lehrring	Nr.
Gewinde	inch	€	€	
NPT 1/8	27	168,00	282,00	0018
NPT 1/4	18	179,50	290,00	0014
NPT 3/8	18	192,50	304,50	0038
NPT 1/2	14	210,50	330,50	0012
NPT 3/4	14	238,00	360,00	0034
NPT 1	11,5	273,00	408,50	1000
		(\M/446)	(\M/4.46)	





4/155



4414 Lehrdorn

