
Leuchtlupe mobilux® LED

Ausführung: Asphärische PXM*-Kunststoff-Leichtlinse mit cera-tec* coating, bruchsicher, glasähnliche Kratzfestigkeit. SMD-**LED** – Lebensdauer von ca. 50000 Stunden, 3 Farbtemperaturen über mitgelieferte Aufsteckfilter wählbar. Definierte Einstellentfernung. Lieferung mit Textiletui für Linsenschutz.



	Linsengröße		4508	Bestell-
Vergrößerung	mm	Dioptrien	€	Nr.
4 -fach	75 x 50	16*	93,00	0040
5 -fach	Ø 58	20	80,10	0050
7 -fach	Ø 35	28	70,60	0070
10 -fach	Ø 35	38	74,50	0100
12,5-fach	Ø 35	50	79,00	0125
* Difficultation conditions to be a fine of the conditions of the			/\A/4E1\	

^{*} Diffraktiv-asphärische Linse, ohne cera-tec* coating.

mobase, Standfuß für mobilux® LED

Ausführung: mobase ermöglicht freies und beidhändiges Arbeiten mit mobilux® LED. Exakter Betrachtungsabstand, verwandelt mobilux® in Standlupen.

	ESCHENBACH	
	4509	Bestell-
passend zu	€	Nr.
4-fach	14,50	0010
5-fach	14,50	0015
7-fach	14,50	0017
10-fach und 12,5-fach	14,50	0020
	(W451)	



≡ESCHENBACH











Handleuchtlupe Tech-Line INDUKTION

Ausführung: Soft-Touch-Griffzone. 2-stufiger Boost-Schalter, akustische Rückmeldung und haptische Führung. Kontrastreiches und homogenes Licht durch optimale Anpassung und Lichtintensität, geringer Energieverbrauch durch SMD-LEDs.

4548 CLASSIC

NEU

Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03.

4524 INDUKTION

Lieferung mit Induktion-Ladepad und Netzteil.

			Der Uupen-opezitätit	Der Lupen-opensant	
			4548	4524	Bestell-
	Linsen-Ø		CLASSIC	INDUKTION	Nr.
Vergrößerung	mm	Ausführung	€	€	
4-fach	55	neutralweiß, ca. 4500 K	85,00	_	0003
4-fach	55	neutralweiß, ca. 4500 K	_	169,50 ◊	0004
8-fach	30	neutralweiß, ca. 4500 K	78,00	_	0005
8-fach	30	neutralweiß, ca. 4500 K	_	160,00 ◊	0008
10-fach	30	neutralweiß, ca. 4500 K	75,70	_	0007
10-fach	30	neutralweiß, ca. 4500 K	_	158,00 ◊	0010
15-fach	22,8	neutralweiß, ca. 4500 K	75,70	_	0009
15-fach	22,8	neutralweiß, ca. 4500 K	_	158,00 ◊	0015
			(W452)	(W452)	







Lupenleuchte powerlux

Ausführung: Ergonomisches Design. Asphärische PXM®-Kunststoff-Leichtlinse mit cera-tec® coating, bruchfest, glasähnliche Kratzfestigkeit. Für Rechts- u. Linkshänder geeignet. Gleichmäßig helle und blendfreie Ausleuchtung durch zwei SMD-LED. Punktgenaue Ausleuchtung. Abschaltautomatik

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0015) 2 9/30.

nach 30 Min. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR06, 1,5 V.



			≓ ESCHENBACH	
	Linsen-Ø		4508	Bestell-
Vergrößerung	mm	Ausführung	€	Nr.
3,5-fach	58	kaltweiß, ca. 8000 K	119,00	007
5 -fach	58	kaltweiß, ca. 8000 K	119,00	0080
7 -fach	58	kaltweiß, ca. 8000 K	144,00	008
			(W451)	

≍ESCHENBACH

