


Digital-Werkstattmessschieber ohne Feineinstellung

Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Datenkabel (Bestell-Nr. 4025) 4/19.



Messbereich mm	Ablesung	Schnabellänge mm	Lochmaßansatz mm	format	HELIOS-PREISSER	Bestell- Nr.
				4056	4060	
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	90	10	446,50	–	...0300
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	90	10	–	447,50	...1030
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	654,00	–	...0500
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	–	629,00	...1050
800	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1068,00	–	...0800
800	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	–	1098,00	...1080
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1319,00 ⁽⁴⁵⁾	–	...1000
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	–	1300,00 ⁽⁴⁵⁾	...1100
				(W404)	(W410)	


Digital-Werkstattmessschieber mit Messspitzen ohne Feineinstellung

Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Datenkabel (Bestell-Nr. 4025) 4/19.



Messbereich mm	Ablesung	Schnabellänge mm	Lochmaßansatz mm	format	HELIOS-PREISSER	Bestell- Nr.
				4057	4060	
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	90	10	474,00	–	...0300
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	90	10	–	483,00	...1130
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	701,50	–	...0500
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	–	737,00	...1150
800	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1135,00	–	...0800
800	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	–	1203,00	...1180
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	1340,00 ⁽⁴⁵⁾	–	...1000
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	–	1456,00 ⁽⁴⁵⁾	...1110
				(W404)	(W410)	