

Digital-Werkstattmessschieber mit Feineinstellung

NEU

Ausführung: Stabiles Metallgehäuse, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, HOLD-Funktion (Messwertspeicher). Wechsellmöglichkeit von absoluter und relativer Messung.

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Stufenmessungen mit Lochansatz für Innenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.





Messbereich mm	Ablesung	Schnabellänge mm	Lochmaßansatz mm	fortis 4338	
				€	Bestell-Nr.
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	10	311,00	...0300
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	10	328,50	...0500
800	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	10	584,50	...0800
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	10	808,00 ◊	...1000
1500*	0,01 mm (0,0005 Inch)	200	10	1958,00 ◊	...1500
2000*	0,01 mm (0,0005 Inch)	200	10	2985,00 ◊	...2000

* Messstange aus Stahl. Ohne Teilung auf der Schiene.

(W081)

Digital-Werkstattmessschieber, Leichtmetall

Ausführung: Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet und fein geschliffen, Schieber und Schiene aus Aluminium. Leichter, gleichmäßiger Lauf durch Doppelprismenführung. Mit Feststellschraube, Messkraftbegrenzung, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 20 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Kunststoffkiste, ab 1500 mm im Holzetui.



Funktionen: Automatisches Einschalten, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertspeicherung).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.
Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

4206 0300 Messschnäbel ungelocht.
– 1000



4206 0300-1000

4206 1500 Messschnäbel gelocht zur
– 3000 Gewichtsreduzierung.



4206 1500-3000

Messbereich mm	Ablesung	Schnabellänge mm	Lochmaßansatz mm	Gewicht kg	fortis 4206	
					€	Bestell-Nr.
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	90	10	0,5	290,50	...0300
500	0,01 mm (0,0005 Inch)	90	10	0,6	489,50	...0500
800	0,01 mm (0,0005 Inch)	90	10	0,75	680,00	...0800
1000	0,01 mm (0,0005 Inch)	90	10	1,7	883,50 (45)	...1000
1500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	2	1989,00 (45)	...1500
2000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	2,4	2351,00 (45)	...2000
2500	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	2,9	2979,00 (45)	...2500
3000	0,01 mm (0,0005 Inch)	150	20	3,4	3866,00 (45)	...3000

(W083)