

Digital-Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange

Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 6 mm, mit Datenausgang opto RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Nullsetzen an jeder Position möglich.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.



Messbereich mm	Ablesung	Brückenlänge mm	Querschnitt der Messschiene mm	4066 €	Bestell- Nr. ...0300
300	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	15 x 3,5	199,00 (W081)	

Digital-Tiefenmessschieber mit Tellermesseinsatz

Ausführung: Mit 4 mm Stange und 8 mm Tellermesseinsatz. Mit Feststellschraube. Aufnahme wechselbar, Gewinde M2,5. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatisches Einschalten.

Anwendung: Zur einfachen Messung von Innennuten.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21. Weitere Messeinsätze ab 4/61.



Messbereich mm	Ablesung	Brückenlänge mm	4066 €	Bestell- Nr. ...0100
150	0,01 mm (0,0005 Inch)	100	397,00 (W404)	

Digital-Tiefenmessschieber mit Tellermesseinsatz

Ausführung: Gehärtet, geläppte und erhöhte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, mit Datenausgang variabel opto RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Maßvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21. Datenkabel (Bestell-Nr. 4246) 4/20.



Messbereich mm	Ablesung	Brückenlänge mm	Querschnitt der Messschiene mm	4229 €	Bestell- Nr. ...0100
100	0,01 mm (0,0005 Inch)	85	16 x 4	726,00 (W488)	

Digital-Tiefenmessschieber mit Tellermesseinsatz und Integrated Wireless

Ausführung: Gehärtet, geläppte und erhöhte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, mit Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui.

Funktionen: Automatische Einschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Maßvoreinstellung), HOLD-Funktion (Messwertspeicherung).

Lieferumfang: Mit Tellermesseinsatz Ø 7,5 x 1 mm, Planeinsatz und sphärischer Einsatz Ø 4 mm und Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21. Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/20.



Messbereich mm	Ablesung	Brückenlänge mm	Querschnitt der Messschiene mm	4229 €	Bestell- Nr. ...0101
100	0,01 mm (0,0005 Inch)	85	16 x 4	797,00 (W488)	