

Bügelmessschraube mit Prismenamboss

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen planparallel geläpft, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolation, mit Klemmeinrichtung und Nachstellmutter. Die Spindelsteigung ist dem jeweiligen Prismenwinkel angepasst. Lieferung mit Einstellmaß.

Anwendung: Zum Messen von 3-schneidigen (Prismenwinkel 60°) und 5-schneidigen (Prismenwinkel 108°) Werkzeugen wie Fräsern, Reibahlen etc.

Messbereich mm	Ableseung mm	Schneiden- anzahl	Spindel-Ø mm	Trommel-Ø mm	Prismenwinkel °	format 4125 €	Bestell- Nr.
1-15	0,01	3	6,5	17	60	249,00	...0015
5-20	0,01	3	6,5	17	60	262,50	...0020
20-35	0,01	3	6,5	17	60	310,50	...0035
5-25	0,01	5	6,5	17	108	258,00	...1025
25-45	0,01	5	6,5	17	108	339,00	...1045

(W416)


format
professional quality


Bügelmessschrauben-Satz mit wechselbaren Einsätzen

Ausführung: Bedien- und Ableseteile matt verchromt, Stahlbügel, Spindel und Amboss mit Aufnahmebohrung für auswechselbare Messeinsätze, gehärtet und geschliffen, gehärtete Stahlkugel im Bohrungsgrund zur Anlage der Messeinsatzschäfte, Amboss justierbar, nicht drehende Spindel, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Klemmeinrichtung. Lieferung mit 7 Paar Messeinsätze, ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmaß.

Hinweis: Einstellmaße (Bestell-Nr. 4154) 4/42.


format
professional quality


Messbereich mm	für Gewindesteigung mm	Ableseung mm	Spindel-Ø mm	Trommel-Ø mm	format 4301 €	Bestell- Nr.
0-25	0,4-7	0,01	6,5	19	457,00	...0025
25-50	0,4-7	0,01	6,5	19	475,50	...0050

(W416)

Digital-Bügelmessschraube für Gewindemessung mit Integrated Wireless

Ausführung: Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, **Aufnahmebohrung für Messeinsätze mit Schaft-Ø 3,5 mm**, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, nicht drehende Spindel, QUICK DRIVE Schnellverstellung (5 mm Weg per Umdrehung) und Handwärme-schutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032.

Funktionen: Automatisches Einschalten, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), HOLD-Funktion (Messwertspeicherung).

Hinweis: Einstellmaße (Bestell-Nr. 4154) 4/42.

Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.

Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/20.

Gewindeflankeneinsätze (Kimmen-, Kegel-, Schneiden-Form), Kugel- und Rolleneinsätze sowie Planeinsätze auf Anfrage lieferbar.


Mahr


Messbereich mm	Ableseung mm	Spindel-Ø mm	Steigung mm	Trommel-Ø mm	Mahr 4332 €	Bestell- Nr.
0- 25	0,001	6,5	5	25	837,50	...0025
25- 50	0,001	6,5	5	25	1035,00	...0050
50- 75	0,001	6,5	5	25	1066,00	...0075
75-100	0,001	6,5	5	25	1112,00	...0100

(W488)

Digital-Bügelmessschrauben-Satz mit Integrated Wireless

Ausführung: Lieferung mit 6 Paar Messeinsätzen und Batterie CR2032.

Hinweis: Einstellmaße (Bestell-Nr. 4154) 4/42.

Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.

Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/20.

Messbereich mm	Satzinhalt	Mahr 4332 €	Bestell- Nr.
0-25	1 Bügelmessschraube, 0-25 mm 6 Paar Messeinsätze	1313,00	...0001

(W488)

