

Präzisions-Messuhr

Ausführung: Robustes Metallgehäuse, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind gehärtet, geschliffen und aus rostfreiem Stahl. Mit zwei verstellbare Toleranzmarken.



Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.

4200 Matt verchromt. Drehbares Zifferblatt zur Nullstellung.

4203 Geläppter Messbolzen. Drehbares Zifferblatt zur Nullstellung.

4212 Verchromtes Gehäuse, Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende, präzisionsverzahnte Räder und Ritzel.



Messbereich mm	Ausführung	Ableseung mm	Gehäuse-Ø mm	1 Zeigerumdrehung mm	format	Käfer	Mahr	Bestell- Nr.
					4200	4203	4212	
10	normale Ausführung	0,01	58	1	€ 27,80	€ 43,10	–	...0010
10	normale Ausführung	0,01	58	1	–	–	€ 56,10	...0110
10	linkslaufend beziffert	0,01	58	1	–	€ 63,20	–	...0015
10	mit erhöhter Messkraft	0,01	58	1	–	€ 72,40	–	...0020
10	mit reduzierter Messkraft	0,01	58	1	–	€ 72,40	–	...0025
10	mit umgekehrtem Federzug	0,01	58	1	–	€ 71,00	–	...0030
					(W427)	(W423)	(W488)	

Präzisions-Messuhr, stoßgeschützt

Ausführung: Mit Stoßschutz, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläpft.



4205 Die präzise geführte Hülse über dem Messbolzen ist so angeordnet und abgefedert, dass sich ein Stoß nicht auf das Messuhrgetriebe überträgt.

4207 Ein hochwertiger Stoßschutz durch ein konstruktiv ausgereiftes Stoßschutzrad vermindert die Gefahr von Beschädigungen der Verzahnung.

4210 Mit Zeigerfeineinstellung. Die präzise geführte Hülse über dem Messbolzen ist so angeordnet und abgefedert, dass sich ein Stoß nicht auf das Messuhrgetriebe überträgt.

4212 Verchromtes Gehäuse, Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende, präzisionsverzahnte Räder und Ritzel.



Messbereich mm	Ableseung mm	Gehäuse-Ø mm	1 Zeigerumdrehung mm	Käfer	format	Käfer	Mahr	Bestell- Nr.
				4205	4207	4210	4212	
5	0,01	40	0,5	€ 81,80	–	–	–	...0005
10	0,01	58	1	–	€ 54,90	€ 105,50	–	...0010
10	0,01	58	1	–	–	–	€ 82,90	...0115
10*	0,01	61	1	–	–	–	€ 116,00	...0120
				(W423)	(W427)	(W423)	(W488)	

* Geschützt nach IP54.