

Digital-Messuhr, IP54, mit Integrated Wireless


Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft $\varnothing$ 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung, RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2450.

Funktionen: Automatisches Einschalten, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), mit umstellbarem Ziffernschrittwert.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.

Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/20.

Datenkabel (Bestell-Nr. 4246) 4/20.



Mahr



Messbereich	Ablesung	Gehäuse- $\varnothing$	Genauigkeit	mit Funk- übertragung	4246	Bestell- Nr.
mm	mm	mm	mm		€	
12,5	0,0005	60,5	0,004	nein	559,50	...0090
12,5	0,0005	60,5	0,004	ja	602,50	...0100
25	0,0005	60,5	0,004	nein	627,50	...0095
25	0,0005	60,5	0,004	ja	676,50	...0105

(W488)

Digital-Messuhr für Rundlauf- und Ebenheitsprüfung, mit Integrated Wireless


Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft $\varnothing$ 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung, RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2450.

Funktionen: Automatisches Einschalten, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), **MAX/MIN-Speicher zur Umkehrpunktsuche**, Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.

Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/20.

Datenkabel (Bestell-Nr. 4246) 4/20.



Mahr



Messbereich	Ablesung	Gehäuse- $\varnothing$	Genauigkeit	mit Funk- übertragung	4246	Bestell- Nr.
mm	mm	mm	mm		€	
12,5	0,0005	60,5	0,004	nein	571,50	...0110
12,5	0,0005	60,5	0,004	ja	627,50	...0120
25	0,0005	60,5	0,004	nein	658,00	...0115
25	0,0005	60,5	0,004	ja	710,50	...0125
50	0,0005	60,5	0,007	nein	1029,00	...0126
50	0,0005	60,5	0,007	ja	1071,00	...0129

(W488)

Digital-Messuhr mit Integrated Wireless

Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft $\varnothing$ 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung, RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2450.


Funktionen: Automatisches Einschalten, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), **MAX/MIN-Speicher zur Umkehrpunktsuche**, **START/STOP** der Umkehrpunktsuche, Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Der Umkehrpunkt wird bei einer 2-Punkt-Innen- bzw. Außenmessung durch Pendeln automatisch ermittelt, anschließend kann diesem ein Preset-Wert einfach zugeordnet werden. Bei der Messung wird der gemessene IST-Wert durch die MIN- bzw. MAX-Funktion gespeichert und im Display angezeigt. Um schnelle Messbewegungen mit entsprechender Messsicherheit ausführen zu können, werden 64 Messwerte per Sekunde verarbeitet.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.

Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/20.

Datenkabel (Bestell-Nr. 4246) 4/20.



Mahr



Messbereich	Ablesung	Gehäuse- $\varnothing$	Genauigkeit	mit Funk- übertragung	4246	Bestell- Nr.
mm	mm	mm	mm		€	
12,5	0,0005	60,5	0,004	nein	667,50	...0130
12,5	0,0005	60,5	0,004	ja	714,00	...0135

(W488)