

### Digital-Messuhr mit 0,1- $\mu$ m-Ablesung

**Ausführung:** Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Einspannschaft  $\varnothing$  8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2450.

**Funktionen:** Automatisches Einschalten, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), MAX/MIN-Speicher zur Umkehrpunktsuche, Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).


**Hinweis:** Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.  
Datenkabel (Bestell-Nr. 4246) 4/20.

**4334 0001** Für statische und dynamische Messungen wie Längen, Abstände, Längendifferenzen, Rundlauf, Geradheit und Ebenheit. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm.

**4334 0004** Für statische Messungen wie Längen, Abstände, Längendifferenzen. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm.

| Messbereich<br>mm | Ablesung<br>mm | Gehäuse- $\varnothing$<br>mm | Genauigkeit<br>mm | Mahr<br>4334<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 12,5              | 0,0001         | 60,5                         | 0,0018            | 825,00 $\diamond$ | ...0001         |
| 12,5              | 0,0001         | 60,5                         | 0,0022            | 695,00 $\diamond$ | ...0004         |
| 25                | 0,0001         | 60,5                         | 0,0018            | 880,50 $\diamond$ | ...0002         |

(W488)



Mahr



4334 0001

### Präzisions-Feinzeiger Compika

**Ausführung:** Mit Stoßschutz und Freihub. Alle beweglichen Teile des Messwerks sind in hochwertigen Rubinlochsteinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft ( $\varnothing$  8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt.

**Hinweis:** Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.



| Messbereich<br>mm | Ablesung<br>mm | Gehäuse- $\varnothing$<br>mm | Freihub<br>mm | Käfer<br>4235<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|-------------------|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 0,5               | 0,01           | 62                           | 2,5           | 186,00 $\diamond$  | ...0101         |
| 0,1               | 0,001          | 62                           | 3             | 223,50             | ...1001         |

(W423)

### Präzisions-Feinzeiger

**Ausführung:** Mit besonderem Stoßschutz und Freihub. Alle beweglichen Teile des Messwerks sind in Steinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft ( $\varnothing$  8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, einstellbare Toleranzmarken, blockierbare Feineinstellung.

**Hinweis:** Passende Messeinsätze M2,5 finden Sie ab 4/61.



Mahr



4239 0015-4239 0030

| Messbereich<br>mm | Ablesung<br>mm | Gehäuse- $\varnothing$<br>mm | Freihub<br>mm | Schutzart | Mahr<br>4239<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|-------------------|----------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
| $\pm 0,025$       | 0,0005         | 63                           | 2,8           | IP54      | 462,50            | ...0015         |
| $\pm 0,05$        | 0,001          | 63                           | 2,8           | IP54      | 258,50            | ...0025         |
| $\pm 0,05$        | 0,001          | 63                           | 2,8           | IP54      | 281,00            | ...0030         |
| $\pm 0,13$        | 0,005          | 63                           | 2,5           | IP54      | 258,50            | ...0035         |
| $\pm 0,25$        | 0,01           | 63                           | 2,5           | -         | 192,50            | ...0045         |

(W489)