

Präzisions-Fühlhebelmessgerät

Ausführung: Gehäuse zum Schutz gegen Beschädigungen der Schwalbenschwanzführungen verchromt, unempfindlich gegen Stöße, Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisions-Kugellagern, Messwerke in Rubinen gelagert, automatische Umschaltung der Messrichtung, Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschafts (Ø 8 mm h6), Messeinsatz M1,6 mit 2 mm Ø Hartmetallkugel bestückt, Metall-Außenring drehbar. Lieferung mit Schlüssel, im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zur Rundlaufprüfung von Wellen und Hülsen, Zentrierung von Bohrungen, Ausrichtung von Flächen und Parallelitätsprüfung.

Form A = Messeinsatz rechtwinklig zur Skala schwenkbar um 240°.

Form B = Messeinsatz parallel zur Skala schwenkbar um 240°.

Form C = Messeinsatz rückwärtig zur Skala schwenkbar um 240°.




Messbereich	Ableseung	Skalenbezeichnung	Gehäuse-Ø	Tasterlänge	Form	format	4250	4252	Bestell-Nr.
							€	€	
0,8	0,01	0- 40-0	32	12,8	A		106,00	-	...0008
0,5	0,01	0- 25-0	32	35,7	A		-	141,50	...1033
0,2	0,002	0-100-0	32	12,8	A		-	122,00	...1036
0,8	0,01	0- 40-0	40	12,8	A		-	108,00	...1040
0,5	0,01	0- 25-0	40	35,7	A		-	152,50	...1043
0,2	0,002	0-100-0	40	12,8	A		-	122,50	...1046
2	0,02	0-100-0	40	35,7	A		-	173,00	...1402
0,8	0,01	0- 40-0	32	12,8	B		-	141,50	...2031
0,5	0,01	0- 25-0	32	35,7	B		-	157,00	...2034
0,2	0,002	0-100-0	40	12,8	B		-	153,50	...2047
0,8	0,01	0- 40-0	32	12,8	C		-	146,50	...3032
0,5	0,01	0- 25-0	40	35,7	C		-	164,00	...3045
0,2	0,002	0-100-0	40	12,8	C		-	156,00	...3048

(W427)

(W423)

Fühlhebelmessgerät mit schwenkbarem Messfühler

Ausführung: Der Messfühler ist nach rechts und links um je 110° verstellbar, Hebelbewegung umschaltbar. Aufnahme am oberen und unteren Einspannschaft (Ø 8 mm h6). Lieferung im Kunststoffkasten.



format
professional quality

Messbereich	Ableseung	Skalenbezeichnung	Gehäuse-Ø	Tasterlänge	format	4255	Bestell-Nr.
						€	
0,8	0,01	0-40-0	28	12		120,50	...0008

(W427)