

Fühlhebelmessgerät, horizontal/vertikal

NEU

Ausführung: Ziffernblatt drehbar um 270°. Messeinsatz Rubin Ø 2 mm, Einspannschaft (Ø 8 mm h6).

Anwendung: Zur Rundlaufprüfung von Wellen und Hülsen, Zentrierung von Bohrungen, Ausrichtung von Flächen und Parallelitätsprüfung.



format
professional quality



4353 0001
horizontal



4353 0003
vertikal

4.3

Messbereich mm	Ausführung	Ablesung mm	Skalenbezeichnung	Gehäuse-Ø mm	Tasterlänge mm	format 4353 €	Bestell- Nr.
1,6	horizontal	0,01	0-40-0	38	12,5	106,50	...0001
1,6	vertikal	0,01	0-40-0	38	36	113,50	...0003

(W427)

Fühlhebelmessgerät

Ausführung: Durch O-Ring abgedichtet, Sichtscheibe aus Mineralglas für besten Schutz gegen Bruch, Zerklatzen, heiße Späne sowie beste Resistenz gegen Lösungsmittel, matt verchromtes Schutzgehäuse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleisten, stoßgeschütztes Messwerk, anti-magnetische Ausführung, automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irrtumsfreie Ablesung, kugelgelagerter Doppelhebel, Überlastschutz durch Rutschkupplung, Messeinsatz mit Hartmetallkugel. Lieferung mit Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz Ø 2 mm, Einspannschaft (Ø 8 mm h6).

Anwendung: Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen, Zentrieren von Wellen oder Bohrungen, paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken.



DIN
2270

Mahr

Messbereich mm	Ablesung mm	Skalenbezeichnung	Gehäuse-Ø mm	Tasterlänge mm	Mahr 4254 €	Bestell- Nr.
±0,4*	0,01	40-0- 40	28	13,6	112,00	...0030
±0,4*	0,01	40-0- 40	38	13,6	113,00	...0033
±0,8	0,01	40-0- 40	38	13,6	200,50	...0035
±0,25	0,01	25-0- 25	28	40,3	179,50	...0037
±0,25	0,01	25-0- 25	38	40	199,50	...0039
±0,5	0,01	50-0- 50	38	31,4	213,00	...0041
±0,1*	0,002	100-0-100	28	13,6	145,00	...0043
±0,1*	0,002	100-0-100	38	13,6	160,50	...0046
±0,2	0,002	100-0-100	38	13,6	228,50	...0049
±0,07	0,001	70-0- 70	38	8,3	213,00	...0052

* DIN 2270.

(W488)

