

Digital-Außenschnelltaster

Ausführung: Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, mit HM-Messkugeln. Gut ablesbare LCD-Anzeige mit 170°-Rotation.

Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Toleranzmessung, Umstellung des Ziffernschrittwertes.

Anwendung: Zum schnellen Messen von Wandstärken, Rohren, Hohlkörpern etc.



format
professional quality



4264 0040

Messbereich	Ablesung	Messtiefe	Fehlergrenze	Messkontaktart	Messkontaktlänge bew.	Messkontaktlänge fest	format 4264	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	€	
0-20	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	344,00	...0020
10-30	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	393,50	...0030
20-40	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	393,50	...0040
30-50	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	474,50	...0050
40-60	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	493,00	...0060
(W426)								

Außenschnelltaster mit Analog-/Digitalanzeige

Ausführung: Der Schnelltaster zeichnet sich durch ein übersichtlich gestaltetes LCD-Zifferblatt aus, welches eine sichere Messwertfindung erleichtert. Datenausgang USB, Digimatic und Bluetooth®. Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 (bei 4267 0020 mit Schraubendreher).

Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes.

Anwendung: Zur schnellen Messung von Nuten-, Bohrungs- und Wandstärken.


Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0020) 9/30.



IP67



Kroeplin
Längenmesstechnik



Messbereich	Ablesung	Messtiefe	Fehlergrenze	Wiederholgrenze	Messkontaktart	Messkontaktlänge bew.	Messkontaktlänge fest	Messkraft	Kroeplin Längenmesstechnik 4267	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	€	
0-20	0,01	85	0,03	0,01	K Ø 1,5	24,7	24,6	1,1-1,6	456,00	...0020
0-30	0,02	116	0,04	0,02	K Ø 3	30	30	0,9-1,6	456,00	...0030
0-50	0,02	167	0,06	0,04	K Ø 3	30	30	0,8-1,7	631,00	...0061
(W424)										

Außenschnelltaster, µm-Ablesung, INDUKTION



Ausführung: Elektronischer Schnelltaster mit µm-Ablesung. Display mit 250°-Analoganzeige-bereich. **LiPo-Akku mit induktiver Ladetechnik.** Einstellbare Toleranzbereiche, Ziffernschrittwerte einstellbar 0,001/0,002/0,005/0,01 mm. Datenausgang USB, Digimatic und Bluetooth®.

Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes.

Anwendung: Zur schnellen Messung von Nuten-, Bohrungs- und Wandstärken.



Kroeplin
Längenmesstechnik



Messbereich	Ablesung	Messtiefe	Fehlergrenze	Wiederholgrenze	Messkontaktart	Messkontaktlänge bew.	Messkontaktlänge fest	Messkraft	Kroeplin Längenmesstechnik 4267	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	€	
0-15	0,001	45	0,01	0,005	K Ø 1,5 1	17	17	1,3-1,5	510,50 ◇	...0005
0-15	0,001	45	0,01	0,005	R 0,4 1	17	17	1,3-1,5	510,50 ◇	...0010
0-15	0,001	45	0,01	0,005	K Ø 1,5 2	17	0,9	1,3-1,5	510,50 ◇	...0069
(W424)										