

Magnet-Gelenkmessstativ

Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus goldfarben eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. **Mit Feineinstellung am Oberteil, mit Universal-Drehgelenk-Klemmung.** Mit Messuhraufnahme $\varnothing$ 6 und 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelsmessgeräten und Messsonden.

Hinweis: Messuhren finden Sie ab 4/52.

HOLDTEC
Modulare Messstative



Ausladung mm	Magnetfuß L x B x H mm	Haftkraft N	Magnetfuß Gewinde	Gewicht kg	HOLDTEC 4299	Bestell- Nr.
					€	
80/ 50	40 x 30 x 35	320	M5	0,43	136,50	...0005
110/ 80	60 x 50 x 55	800	M8	1,25	193,00	...0010
140/110	60 x 50 x 55	800	M8	1,42	232,50	...0015

(W421)

Messuhrenaufnahme

Ausführung: Mit 1/4"-Schwalbenschwanzführung.

Hinweis: Messuhren finden Sie ab 4/52.

Ausführung	Messuhren-Aufnahme	Länge mm	Gewinde	Material	HOLDTEC 4299	Bestell- Nr.
					€	
Universal- Messuhrenaufnahme	3/8", 6 mm + 8 mm	71	M6	Metall	64,30	...0020
Messuhrenaufnahme ohne Feineinstellung	8 mm	21,5	M6	Metall	32,20	...0025
Messuhrenaufnahme	8 mm	62	M6	Kunststoff	47,10	...0030

(W421)

4299 0020



4299 0030

4299 0025

Ersatz-Gelenkarm

Ausladung (Säule/Querarm)			HOLDTEC	
			4299	Bestell-
mm	Magnetfuß-Aufnahme	Messuhren-Aufnahme	€	Nr.
80/ 50	M5	M6	118,00	...0100
110/ 80	M8	M6	170,00	...0105
140/110	M8	M6	190,50	...0110
(W421)				

(W421)

