FISSO

Anbaugelenk CLASSIC-LINE

Ausführung: Gelenk mit mechanischer Zentralklemmung zur schnellen Positionierung.

			"ay risso	
Ausladung			4392	Bestell-
mm	Magnetfuß Gewinde	Messuhren-Aufnahme	€	Nr.
197	M8	M6	130,50	0013
288	M8	M6	169,00	0016
420	M8	M8	365,50	0019
635	M10 x 1,25	M8	559,00	0022
			(W430)	



Magnet-Messstativ STRATO-LINE

Ausführung: Gelenk mit mechanischer Zentralklemmung zur schnellen Positionierung.

			"By FISSE	
Ausladung			4393	Bestell-
mm	Magnetfuß Gewinde	Messuhren-Aufnahme	€	Nr.
130	M6	M6	125,00	0016
200	M8	M6	148,50	0019
280	M8	M6	227,00	0022
330	M8	M8	282,50	0025
			(W430)	



Magnetfuß

Ausführung: Ein- und ausschaltbar.

			Ty FISSO	
Abmessung Magnetfuß	Haftkraft		4394	Bestell-
mm	N	Magnetfuß Gewinde	€	Nr.
34 x 30 x 35	300	M6	60,90	0001
60 x 50 x 55	800	M8	77,60	0004
75 x 50 x 55	1000	M8	104,00	0007
120 x 60 x 55	1500	M10 x 1,25	199,00	0010
Ø 30 x 25*	150	M6	42,20	0013
Ø 30 x 25; Magnet nicht schaltbar.		(W430)		

