

Digital-Höhenmess- und Anreißgerät

Ausführung: Mit auswechselbarer, gekröpfter HM-Anreißnadel. Anreißnadel ab Grundfläche. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Zum einfachen, aber präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/21.

4439 **Mit Feineinstellung.**
Mit kräftigem Fuß und geschliffener Standfläche.

4375 **Feinjustierung über rückwärtige Zahnstange und Handrad.**
NEU Aus Spezialstahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Stahlfuß mit Schmutznuten. Datenausgang Proximity USB und RS232. Tastensperre für eingestellte Nullposition, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).



Messbereich	Ableitung	format	HELIOS-Preisser	Bestell-Nr.
mm	mm	4439	4375	
300	0,01	462,00	666,00	...0300
500	0,01	790,50	-	...0600
600	0,01	-	832,50	...0600
980	0,01	-	1152,00	...1000
		(W483)	(W410)	

Ersatz-Anreißnadel mit HM-Spitze

Länge	format	HELIOS-Preisser	Bestell-Nr.
mm	4439	4837	
-	34,90	-	...0001
75	-	147,50	...1010
150	-	164,00	...1015
	(W483)	(W410)	

4439 format professional quality

4837 HELIOS-Preisser