Reißnadel mit HM-Spitze

Ausführung: Spitzen aus Hartmetall, auswechselbar. Griff aus Stahl, gerändelt und brüniert.

Anwendung: Zum Anreißen von Werkstücken.

_	S swiss tools	
Länge	4829	Bestell-
mm	€	Nr.
220	20,10	0220
	(W540)	



HM-Reißnadelspitze

I SWISS TOOLS	
4829	Bestell-
€	Nr.
8,55	1220
8,60	2220
(W540)	
	4829



PB SWISS TOOLS

Reißnadel

Ausführung: Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Griff aus Kunststoff.

Anwendung: Zum Anreißen von Werkstücken.

	22 SWISS TOOLS	
Länge	4830	Bestell-
mm	€	Nr.
220	6,70	0220
	(W540)	



Reißnadel mit HM-Spitze

Ausführung: Spitze aus Hartmetall. Griff und Schutzkappe aus Kunststoff, mit Clip.

Anwendung: Zum Anreißen von Werkstücken.

			22 SWISS TOOLS	
Länge	Spitzenlänge	Spitzen-Ø	4830	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
135	20	4	12,15	0135
			(W540)	



Spitzzirkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, mit Nietscharnier, Spitzen gehärtet, geschliffen und fein poliert.

4811 Ohne Stellbogen.

4812 Mit Stellbogen.

		format polity	format potentical quity	
Länge	Arbeitsbereich Ø	4811	4812	Bestell-
mm	mm	€	€	Nr.
150	200	13,20	18,05	0150
200	230	15,90	21,90	0200
250	320	19,00	25,30	0250
300	375	22,90	30,70	0300
		(W478)	(W478)	



Präzisionsfederzirkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtete Spitzen, geschliffen und fein poliert. Mit durchgehender Spindel, Schnellspannmutter und Feineinstellung.

		format policy po	
Schenkellänge	Arbeitsbereich Ø	4813	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
150	160	8,75	0150
200	225	11,55	0200
250	275	14,00	0250
		(W478)	

