Flach- und Anschlagwinkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

4603 Flachwinkel.

4604 Anschlagwinkel.

4611 Flachwinkel.

4612 Anschlagwinkel.



DIN

			format professional quality	format	HELIOS-PRESSER	HELICG-PRESSER	
Schenkellänge	Querschnitt	Winkeltoleranz	4603	4604	4611	4612	Bestell-
mm	mm	mm	€	€	€	€	Nr.
75 x 50	15 x 5	0,028	9,50	12,95	10,65	14,85	0075
100 x 70	20 x 5	0,03	10,45	14,55	11,70	16,60	0100
150 x 100	25 x 5	0,035	12,80	19,50	14,25	22,20	0150
200 x 130	30 x 6	0,04	16,55	24,80	18,35	28,40	0200
250 x 165	35 x 7	0,045	21,20	33,20	23,70	37,90	0250
300 x 175	35 x 7	0,05	28,60	41,30	31,90	47,20	0300
400 x 200	35 x 7	0,06	45,30	61,30	50,30	70,70	0400
500 x 250	40 x 8	0,07	62,90	74,70	70,70	86,10	0500
750 x 375	45 x 10	0,095	100,00	124,50	111,50	142,50	0750
1000 x 500	50 x 10	0,12	154,50 🔞	181,50 🔞	172,00 🔞	208,00 🔞	1000
			(W454)	(W454)	(W413)	(W413)	

Präzisions-Haarwinkel, rostfrei

Ausführung: Aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. **Für höchste Genauigkeit.** Hochkanten und Haarmesskanten feinst geschliffen.

Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

DIN 875/00	INOX
---------------	------



			HELIOS-PRESSER	
Schenkellänge	Querschnitt	Winkeltoleranz	4621	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
50 x 40	14 x 4	0,003	28,50	0500
75 x 50	15 x 4	0,003	33,40	0750
100 x 70	20 x 5	0,003	40,40	1000
150 x 100	25 x 6	0,004	52,00	1500
200 x 130	30 x 7	0,004	77,90	2000
300 x 200	40 x 8	0,005	169,00	3000
500 x 330	40 x 10	0,007	800,50	5000
			(W410)	



Präzisions-Haarwinkel mit verschiebbarem Lineal

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. **Für höchste Genauigkeit.** Ableseteile matt verchromt, Haarlineal 7 x 7 x 100 mm, verschiebbar, im Winkel bis auf $\pm 5^{\circ}$ verstellbar.

Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

		HELIOS PRESSER	
Griff	Winkeltoleranz	4623	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
35 x 13 x 60	0,007	251,00	0010
		(W410)	



