

Präzisions-Schnittmacherwinkel, rostfrei

Ausführung: Haarwinkel aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. **Für höchste Genauigkeit**, angeschrägte Haarmesskante an der Innenseite des langen Schenkels. Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen, Prüfflächen geschliffen. Winkel 90°.

Anwendung: Zum Einsatz im Werkzeug- und Vorrichtungsbau.




Schenkellänge mm	starker Schenkel Querschnitt mm	schwacher Schenkel Querschnitt mm	Winkeltoleranz mm	4625 €	Bestell- Nr.
25 x 20	6 x 3,5	5 x 3,5	0,003	21,20	...0250
40 x 28	8 x 3,5	5 x 3,5	0,003	21,20	...0400

(W410)

Präzisions-Prüfsatz

Ausführung: Haarwinkel nach **DIN 875/00**, gehärtet. Haarlineal nach **DIN 874/00**, Normalstahl, blendfrei brüniert.

Anwendung: Für Kontrollzwecke im Werkzeugbau und in der Fertigung.



Ausführung	Satzinhalt	4627 €	Bestell- Nr.
5-teilig	1 Haarwinkel, Größe 75 x 50 mm (Bestell-Nr. 4621 0750) 1 Schnittmacherwinkel mit Innenmesskante, Größe 25 x 20 mm (Bestell-Nr. 4625 0250) 1 Schnittmacherwinkel mit Innenmesskante, Größe 40 x 28 mm (Bestell-Nr. 4625 0400) 1 Haarlineal, Länge 100 mm 1 Endmaß-Anreißspitze, 60 x 9 x 9 mm	218,50	...0050

(W410)



Zentrierwinkel

Ausführung: Mit mm-Teilung auf der Schiene.

Anwendung: Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen.

4631 Aus Stahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

4449 Aus Leichtmetall, Oberfläche gehärtet, gelaserte Skalierung.



Maße mm	für Wellen bis Ø mm	Winkeltoleranz mm	Gewicht kg	format 4631	fortis 4449	Bestell- Nr.
				€	€	
100 x 70	90	0,027	0,07	49,20	39,30	...0100
150 x 130	190	0,031	0,15	58,30	47,90	...0150
200 x 150	220	0,035	0,18	69,50	57,20	...0200
250 x 160	230	0,037	0,325	107,00	86,30	...0250
300 x 180	280	0,04	0,33	125,00	100,50	...0300

(W454) (W095)

Sechskantwinkel, 120°

Ausführung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

Anwendung: Zum Anreißen und Prüfen von 120°.



Schenkellänge mm	Querschnitt mm	4633 €	Bestell- Nr.
50 x 50	15 x 5	16,65	...0050
75 x 75	18 x 5	21,20	...0075
100 x 100	20 x 5	25,60	...0100

(W454)

