

Digital-Multimeter mit Bluetooth®

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit **Bluetooth®** und **TRUE RMS-Messverfahren** für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Datenlogger (4000 Messwerte), AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen und Tiefpassfilter (HFR). Messwertübertragung auf Smartphone und Tablet (Bluetooth® 4.0). Kostenlose iOS- und Android-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet.

IP30
CAT
IV
600 V



BENNING

5587 0255 MM 10-1. Mit **Voltensor**. Lieferung inkl. Gummischutzrahmen, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Schutztasche und Batterien.

5587 0260 MM 12. Speicher (1000 Messwerte). Lieferung inkl. Gummischutzrahmen, PC-Software, USB-Datenkabel, Magnetaufhänger, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Kalibrierzertifikat, Schutztasche und Batterien..

5587 0265 MM 10-PV. Mit **Voltensor**. Für **Photovoltaikanlagen** sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Lieferung inkl. Gummischutzrahmen, Messleitungen, Messadapter, Krokodilklemmen, Drahttemperaturfühler, Schutztasche und Batterien.



5587 0255



5587 0260



5587 0265

USB

Modell	MM 10-1	MM 12	MM 10-PV	
Gleichspannung	0,1 mV–1000 V	10 µV–1000 V	100 µV–2000 V	
Wechselspannung	0,1 mV–1000 V	10 µV–1000 V	100 µV–1500 V	
Gleichstrom	0,1 µA–400 mA	10 µA–10 A	1 mA–10 A	
Wechselstrom	0,1 µA–400 mA	10 µA–10 A	1 mA–10 A	
Widerstand	0,01 Ohm–40 MOhm	0,1 Ohm–40 MOhm	0,1 Ohm–40 MOhm	
Durchgang/Diode	ja/ja	ja/ja	ja/ja	
Frequenz	0,01 Hz–100 kHz	0,1 Hz–100 kHz	0,01 Hz–100 kHz	
Kapazität	1 nF–10 mF	0,01 nF–40 mF	1 nF–10 mF	
Messwertspeicher	SAVE, HOLD, REL, MAX/MIN	A-Save, SAVE, HOLD, P-HOLD, REL, MAX/MIN/AVG	SAVE, HOLD, REL, MAX/MIN	
Temperatur	-40 °C bis +400 °C	-200 °C bis +1200 °C	-40 °C bis +400 °C	
Messkategorie	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	
Messverfahren	TRUE RMS	TRUE RMS	TRUE RMS	
Schutzart	IP30	IP30	IP30	
Batteriebestückung	2 x Mignon AA/LR6	4 x Mignon AA/LR6	2 x Mignon AA/LR6	
Anzeige	LCD	LCD	LCD	
5587	BENNING € 265,00	532,50	338,00	(W514)
Bestell-Nr.	...0255	...0260	...0265	

Digital-Stromzange TV 230

NEU

Ausführung: LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und LED-Messstellenbeleuchtung. **TRUE RMS-Messverfahren** für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Durchgangsprüfung mit Alarmton, Widerstandsmessung und Data-Hold-Funktion. Lieferung ohne Batterien.

CAT
IV
600 V

Testboy®
GERMANY · EST. 1953

Anwendung: Kann als kontaktloser Spannungstester verwendet werden.



Modell	TV 230		
Gleichstrom	1–1500		
Wechselstrom	1–1000		
Widerstand	0 kOhm–100 kOhm		
Durchgang/Diode	ja/ja		
Frequenz	1 Hz–400 Hz		
Messverfahren	TRUE RMS		
Zangenöffnung	14 mm		
Messkategorie	CAT IV 600 V		
Batteriebestückung	2 x Micro AAA/LR03		
Anzeige	LED/LCD		
5580	 €	209,00	(W515)
Bestell-Nr.		...0050	