

Mini-Stromzange CM P2

Ausführung: Kleines, handliches Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Mit **Voltensor** und **TRUE RMS-Messverfahren** für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Tiefpassfilter (LPF). Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche und Batterien.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. Präzise Messung von Lastströmen bis 400 A AC. Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen.

IP30
CAT
III
600 V

BENNING



Modell	CM P2		
Gleichstrom	0,01 A–400 A		
Wechselstrom	0,01 A–400 A		
Messwertspeicher	HOLD, INRUSH, LPF, ZERO		
Messverfahren	TRUE RMS		
Zangenöffnung	23 mm		
Messkategorie	CAT III 600 V		
Schutzart	IP30		
Batteriebestückung	2 x Micro AAA/LR03		
Anzeige	LCD		
5585	BENNING €	138,00	(W514)
Bestell-Nr.		...2002	

Digital-Leckstromzangen-Multimeter

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. Zum Lokalisieren von Leckströmen sowie zur Messung von Ableit-, Differenz- und Schutzleiterströmen in elektrischen Anlagen (DIN VDE 0100/0105), Geräten (VDE 0701, VDE 0702) und Maschinen (DIN VDE 0113-1), DGUV Vorschrift 3. Schutz gegen Magnetfelder (DIN EN 61557-13, Klasse 2), Gerätefilter 1 kHz (DIN EN 61557-16).

IP30
CAT
IV
300 V

BENNING

5585 0901 CM 9-1. Mit **TRUE RMS-Messverfahren**. LPF-Tiefpassfilter 40–70 Hz zur Unterdrückung hochfrequenter Störsignale. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterien.

5585 0902 CM 9-2. Mit **Bluetooth®** und **TRUE RMS-Messverfahren**. LPF-Tiefpassfilter 50–60 Hz zur Unterdrückung hochfrequenter Störsignale. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche und Batterien.

Modell	CM 9-1	CM 9-2	
Gleichspannung	10 mV–600 V	–	
Wechselspannung	10 mV–600 V	–	
Gleichstrom	–	–	
Wechselstrom	1 µA–60 A	1 µA–60 A	
Widerstand	0,1 Ohm–600 kOhm	–	
Durchgang/Diode	ja/nein	nein/nein	
Frequenz	–	–	
Messwertspeicher	HOLD, PEAK, ZERO	HOLD, MAX/MINI	
Messverfahren	TRUE RMS	TRUE RMS	
Zangenöffnung	23 mm	40 mm	
Messkategorie	CAT IV 300 V	CAT IV 300 V	
Schutzart	IP30	IP30	
Batteriebestückung	2 x Micro AAA/LR03	2 x Mignon AA/LR06	
Anzeige	LCD	LCD	
5585	BENNING €	498,50	635,50 (W514)
Bestell-Nr.		...0901	...0902



5585 0901



5585 0902

