

Kabeleinziehgerät

Ausführung: Schubstables **Glasfasereinziehband Polykat®** Ø 4,5 mm mit Anfangshülsen M5 an beiden Bandenden. Eine integrierte Bremse verhindert das selbstständige Ausrollen des Bandes. Über ein M5-Gewinde können leicht Ziehstrümpfe, Zug- oder Führungsköpfe aufgeschraubt werden. Minimaler Biegeradius von 100 mm.

Anwendung: Zum Einziehen von Kabeln in Leerrohre und belegte Rohrssysteme.

5491 0080 Kabelmax®
- 0090 In Aluminiumspeicherkorb, mit Stahlrohrgestell. **Lieferumfang:** Führungskopf mit Öse Ø 11 mm, Gewinde M5, 2 Zugköpfe mit Öse Ø 6 mm, Gewinde M5, 3 Anfangshülsen, Gewinde M5, 2 Verbindungshülsen, Spezialkleber 3 g und Tasche.

Länge m	KATIMEX®	
	5491	Bestell-Nr.
40	354,00	...0080
60	371,00	...0085
80	388,50	...0090
	(W534)	



5491 0095 Mini-Max
 Auf leichter Haspel mit Handgriff, kann auch zur Befestigung am Gürtel verwendet werden, so bleiben beide Hände frei.

Länge m	KATIMEX®	
	5491	Bestell-Nr.
40	206,00	...0095
	(W534)	



Zubehör für Kabeleinziehgerät

5491 0100 Schubstables **Glasfasereinziehband Polykat®** Ø 4,5 mm
- 0115 mit 2 Anfangshülsen und Führungskopf mit Öse Ø 11 mm.



5491 0100-0115

5491 1020 Service-Set zur Bandreparatur, bestehend aus 5 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, 1 Führungskopf Ø 11 mm mit Zugöse und 1 Spezialkleber 3 g.

Ausführung	KATIMEX®	
	5491	Bestell-Nr.
Kabeleinziehband 40 m	114,00	...0100
Kabeleinziehband 50 m	137,00	...0105
Kabeleinziehband 60 m	160,50	...0110
Kabeleinziehband 80 m	207,00	...0115
Service-Set	26,80	...1020
	(W534)	



5491 1020