

Kabelbinder-Sortiment

Fortsetzung

			
Ausführung	Satzinhalt	5673 €	Bestell- Nr.
600-teilig	100 Stück, 3,5 x 140 mm, natur	143,00	...0600
	100 Stück, 4,5 x 200 mm, natur		
	100 Stück, 4,5 x 280 mm, natur		
	100 Stück, 7,5 x 360 mm, natur		
	100 Stück, 3,5 x 140 mm, blau		
	100 Stück, 3,8 x 240 mm, rot, lösbar (Click Tie®)		
1000-teilig	200 Stück, 4,5 x 200 mm, natur	44,50	...1000
	200 Stück, 4,5 x 280 mm, natur		
	200 Stück, 4,5 x 200 mm, schwarz		
	200 Stück, 4,5 x 280 mm, schwarz		
	100 Stück, 4,5 x 280 mm, rot		
	100 Stück, 4,5 x 280 mm, grün		
1500-teilig	200 Stück, 2,5 x 100 mm, natur	29,20	...1500
	300 Stück, 3,5 x 140 mm, natur		
	200 Stück, 2,5 x 100 mm, schwarz		
	200 Stück, 3,5 x 140 mm, schwarz		
	200 Stück, 3,5 x 140 mm, rot		
	200 Stück, 3,5 x 140 mm, blau		
	200 Stück, 3,5 x 140 mm, gelb		

(W544)



5673 0600



5673 1500

Klebesockel- und Kabelbinder-Sortiment

			
Ausführung	Satzinhalt	5673 €	Bestell- Nr.
350-teilig	50 Klebesockel 19 x 19 mm, schwarz	40,20	...0350
	50 Klebesockel 27 x 27 mm, schwarz		
	20 Befestigungssockel Ø 27,5 mm, schwarz, schraubbar		
	20 Befestigungssockel 30 x 15 x 12, schwarz, schraubbar		
	10 Kabelklemmen, selbstklebend, für Kabel-Ø 10 mm		
	100 Kabelbinder 3,5 x 140 mm, schwarz		
	100 Kabelbinder 4,5 x 200 mm, schwarz		

(W544)



5673 0350



Magnethalter für die Kabelmontage

Ausführung: Starker Neodym-Flachgreifer, mit Gummimantel zum Schutz der Oberfläche. Zwei Ösen zum Durchführen von Kabelbindern oder sehr dünnen Kabeln.

			
Auflage-Ø mm	Haftkraft N	5673 €	Bestell- Nr.
22	38	7,45	...9022
31	89	8,90	...9031
43	100	9,10	...9043

(W516)



Kabelbinder, lösbar

Ausführung: Aus weichem, reißfestem, thermoplastischem Polyurethan, schwarz, Brandausbreitung entsprechend der Norm UL94 HB. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich **jederzeit bequem lösen und erneut verwenden**. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +85 °C.



						
Länge	Breite	Abbindkraft	Bündel-Ø	Inhalt	5652	Bestell
mm	mm	N	mm	Stück	€	Nr.
180	7	57	45	16	15,20	...0005
260	11	123	65	8	15,20	...0010
340	11	123	90	6	15,25	...0012
580	28	360	150	3	22,70	...0015
					(W523)	

(W523)

