

## Dreidornzange

NEU

**Ausführung:** Die Tüllen werden über die Dornen geschoben, die Zange zusammengedrückt und über das Kabel geschoben. Sobald die Zange schließt, ist die Tülle platziert.

**Anwendung:** Zur einfachen und schnellen Montage von Tüllen jeder Art auf Kabeln und Leitungen.



HellermannTyton

| Länge<br>m | für Innen-Ø<br>mm <sup>2</sup> | Tüllenlänge<br>mm | HellermannTyton |                 |
|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                |                   | 5596<br>€       | Bestell-<br>Nr. |
| 145        | 2,5–11                         | 28                | 145,00          | ...0050         |
| 180        | 12 –25,5                       | 60                | 145,00          | ...0055         |

(W001)

## Wärme-Schrumpfschlauch-Sortiment

**Ausführung:** Aus strahlenvernetztem Polyolefin (PEX), **Schrumpfrate 3:1**. Isolierstoffklasse nach VDE 0530, Durchschlagfestigkeit nach ASTM D 2671. Silikonfrei, kupferverträglich, weitestgehend beständig gegen UV-Licht, Lösungsmittel sowie Säuren und Basen. Lieferung im Kunststoffkoffer.

**Anwendung:** Ideal zum Isolieren, farblichen Kennzeichnen und als Knickschutz in der Elektronik und Kabelkonfektion.

HellermannTyton

**5653 0100** Schwarz, selbstverlöschend.

**5653 0110** Mehrfarbig, selbstverlöschend (mit Ausnahme der transparenten Schrumpfschläuche).

**5653 0120** Schwarz und transparent, Außenwand selbstverlöschend (mit Ausnahme der transparenten Schrumpfschläuche). Die Schläuche sind mit heißschmelzendem **Innenkleber** versehen, schützen so vor Feuchtigkeit und sind dadurch ideal für den Außenbereich geeignet.



5653 0110

5653 0120

| Ausführung        |           | Satzinhalt         |            | Längs-<br>schrumpf max.<br>% | Schrumpftem-<br>peratur min.<br>°C | Betriebs-<br>temperatur<br>°C | Isolier-<br>stoff-<br>klasse | Durchschlag-<br>festigkeit | HellermannTyton |                 |
|-------------------|-----------|--------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                   |           |                    |            |                              |                                    |                               |                              |                            | 5653<br>€       | Bestell-<br>Nr. |
| <b>220-teilig</b> | 100 Stück | Ø 1,5 mm, L 35 mm, | Wd 0,45 mm | +5/-10                       | +90                                | -55 bis<br>+135               | B                            | 20 kV/mm                   | 38,70           | ...0100         |
|                   | 50 Stück  | Ø 3 mm, L 35 mm,   | Wd 0,55 mm |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 60 Stück  | Ø 6 mm, L 35 mm,   | Wd 0,7 mm  |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 5 Stück   | Ø 12 mm, L 80 mm,  | Wd 0,7 mm  |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 5 Stück   | Ø 18 mm, L 80 mm,  | Wd 0,8 mm  |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
| <b>975-teilig</b> | 150 Stück | Ø 1,5 mm, L 40 mm, | Wd 0,45 mm | +5/-10                       | +90                                | -55 bis<br>+135               | B                            | 20 kV/mm                   | 167,50          | ...0110         |
|                   | 200 Stück | Ø 3 mm, L 40 mm,   | Wd 0,55 mm |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 300 Stück | Ø 3 mm, L 50 mm,   | Wd 0,55 mm |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 250 Stück | Ø 6 mm, L 60 mm,   | Wd 0,7 mm  |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 45 Stück  | Ø 12 mm, L 100 mm, | Wd 0,7 mm  |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 20 Stück  | Ø 12 mm, L 170 mm, | Wd 0,7 mm  |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 10 Stück  | Ø 24 mm, L 200 mm, | Wd 1 mm    |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 10 Stück  | Ø 24 mm, L 200 mm, | Wd 2,5 mm  |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
| <b>385-teilig</b> | 100 Stück | Ø 3 mm, L 40 mm,   | Wd 1 mm    | +1/-15                       | +110                               | -55 bis<br>+110               | A                            | 15 kV/mm                   | 199,50          | ...0120         |
|                   | 100 Stück | Ø 3 mm, L 50 mm,   | Wd 1 mm    |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 60 Stück  | Ø 6 mm, L 35 mm,   | Wd 1,1 mm  |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 40 Stück  | Ø 6 mm, L 50 mm,   | Wd 1,1 mm  |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 30 Stück  | Ø 12 mm, L 65 mm,  | Wd 1,7 mm  |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 45 Stück  | Ø 12 mm, L 100 mm, | Wd 1,7 mm  |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |
|                   | 10 Stück  | Ø 24 mm, L 200 mm, | Wd 2,5 mm  |                              |                                    |                               |                              |                            |                 |                 |

L = Länge, Wd = Wanddicke

(W516)