

Wasserpumpenzange

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, **Maul geschliffen.**

Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.

5599 Geschmiedet und hochwertig vergütet.

5591 Geschmiedet.

Länge mm	für Muttern mm	für Rohre Zoll	format	fortis	Bestell- Nr.
			5599 €	5591 €	
170	26	1	16,75	6,45	...0175
250	35	1.1/4	17,00	9,65	...0240
300	43	1.1/2	24,50 (W512)	12,35 (W750)	...0300



Wasserpumpenzange

Ausführung: DIN ISO 8976. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC).

Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.

5589 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und hochwertig vergütet. **Maul geschliffen.**

5605 **Alligator®.** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf poliert.**

Länge mm	für Muttern mm		für Rohre Zoll		format	KNIPLEX	Bestell- Nr.
	5589	5605	5589	5605	5589 €	5605 €	
170	28	–	1.1/4	–	16,75	–	...0170
180	–	36	–	1.1/2	–	19,85	...0180
250	36	46	1.1/2	2	18,30	20,90	...0250
300	46	60	2	2.3/4	28,00	31,30	...0300
400	–	95	–	3.1/2	–	61,30 (W512)	...0400 (W525)



Wasserpumpenzangen-Satz

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und hochwertig vergütet. **Maul geschliffen.** Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen. Lieferung im Karton.

Ausführung	Satzinhalt mm	format	Bestell- Nr.
		5589 €	
3-teilig	170; 250; 300	61,00 (W512)	...1000

format
professional quality



Wasserpumpenzange

Ausführung: DIN ISO 8976. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

5602 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und hochwertig vergütet, **Kopf verchromt und poliert.**

5608 **Alligator®.** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf verchromt**, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Selbstklemmend an Rohren und Muttern.

Länge mm	für Muttern mm	für Rohre Zoll	format	KNIPLEX	Bestell- Nr.
			5602 €	5608 €	
240	36	1.1/4	23,60	–	...0240
250	46	2	–	32,90 *	...0250
300	60	2.3/4	–	45,00	...0300

* Mit besonders schmalen Griffhüllen.

(W512) (W525)

