

VDE-Wasserpumpenzange

Ausführung: DIN ISO 8976. **Kopf verchromt**, das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. **Isoliert bis 1000 V**, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

5604 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und hochwertig vergütet, **Kopf zusätzlich poliert**. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

5611 **Alligator®**. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.

5597 **Alligator®**. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Länge mm	für Muttern mm	für Rohre Zoll	format	KNIPEX	KNIPEX	Bestell- Nr.
			5604	5611	5597	
			€	€	€	
240	36	1.1/4	30,30	–	–	...0240
250	46	2	–	37,20 (W512)	44,30 (W525)	...0250



5604 **format**
professional quality



5611 **KNIPEX**



5597 **KNIPEX**

Wasserpumpenzange mit Druckknopf

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, einzeln vergütet und gehärtet, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). **Besonders großer Greifbereich**. Gegenläufige Zahnung im hinteren Maulbereich für bestmöglichen Halt am Werkstück. Mit einer Hand verstellbar. Optimale Schenkelstellung durch Feineinstufung. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern.

5814 **Mit Schnellverstellung:** einfach am Werkstück zusammenschieben, Lösen durch Druckknopfbetätigung. Griffe mit Kunststoff überzogen.

5698 **Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck.** Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Länge mm	Feineinstellung	für Muttern mm	für Rohre Zoll	format	format	Bestell- Nr.
				5814	5698	
				€	€	
180	18-fach	38	1.1/2	23,80	31,80	...0180
250	25-fach	46	2	25,90	34,60	...0250
300	30-fach	64	2.3/4	35,10 (W512)	– (W512)	...0300



5814



5698

Wasserpumpenzange Cobra®

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Mit einer Hand verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern.

5593 0100 **Cobra® XS. Kopf poliert, besonders schlank.** Feineinstellung durch Anschieben.

5593 0125 **Kopf poliert, schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck,**
– 0300 Griffe mit Kunststoff überzogen.

5607 **Kopf verchromt, schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck,**
Griffe mit Kunststoff überzogen.

5609 **Kopf verchromt, schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck,**
Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Länge mm	Feineinstellung	für Muttern mm	für Rohre Zoll	KNIPEX	KNIPEX	KNIPEX	Bestell- Nr.
				5593	5607	5609	
				€	€	€	
100	11-fach	24	1	24,80	–	–	...0100
125	13-fach	27	1	24,10	–	–	...0125
150	11-fach	30	1.1/4	24,70	–	–	...0150
180	18-fach	36	1.1/2	25,90	35,70	–	...0180
250	25-fach	46	2	27,50	37,20	40,60 *	...0250
300	30-fach	60	2.3/4	38,10 (W525)	48,00 (W525)	52,50 (W525)	...0300

* Mit besonders schmalen Griffhüllen.



5593 0100



5593 0125–0300



5607



5609