

Zangenschlüssel

Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch **10-fache Handkraftverstärkung**.

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung sowie zum Brechen von Fliesen geeignet.

Hinweis: Längen 180, 250 und 300 mit Skalierung zur Einstellung des Greifbereichs abseits vom Werkstück.

7156 0100 Zange verchromt.

7158 Kopf atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

7156 0125 – 0400 Kopf verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

7159 Kopf atramentiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

7157 Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



7156 0100



7158



7156 0125–0400



7159



7157

Länge mm	Feineinstellung	für Muttern mm	für Rohre Zoll	7156 €	7158 €	7156 €	7159 €	7157 €	Bestell- Nr.
100	10-fach	21	3/4	46,30	–	–	–	–	...0100
125	11-fach	23	7/8	–	–	45,40	–	–	...0125
150	14-fach	27	1	–	–	50,20	–	55,20	...0150
180	15-fach	40	1.1/2	–	47,10	51,60	51,00	55,70	...0180
250	19-fach	52	2	–	50,20	59,10	55,40	64,50	...0250
300	24-fach	68	2.1/2	–	67,60	73,50	–	–	...0300
400	25-fach	85	3.3/8	–	–	129,50	–	–	...0400
				(W525)	(W525)	(W525)	(W525)	(W525)	

Zangenschlüssel-Set

Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt**, parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch **10-fache Handkraftverstärkung**. Griffe mit Kunststoff überzogen. Lieferung in Polyester-Rolltasche, mit Klettverschluss und Aufhängeschlaufen.

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.

Ausführung	Satzinhalt mm	7156 €	Bestell- Nr.
5-teilig	125; 150; 180; 250; 300	301,50	...5000
		(W525)	



VDE-Zangenschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt**, parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. **Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.**

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.



≥ 1000 V



Länge mm	Feineinstellung	für Muttern mm	für Rohre Zoll	7151 €	Bestell- Nr.
250	19-fach	52	2	70,50	...0250
				(W525)	