

Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, **Kopf atementiert**. Präzisionsschneiden induktiv vergütet (64 HRC). Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch Hebelkonstruktion. **60 % Kraftersparnis** durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1 mm.

Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Nieten und Schrauben.



5666 Griffe mit Kunststoff überzogen.



5658 Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



5665 Mit **gelenknaher Schneidenaussparung** werden dickere Drähte in einer günstigen Schneidposition gehalten, ideal bei abgehängten Deckenkonstruktionen. Griffe mit Kunststoff überzogen.



Gelenknahe Schneidenaussparung.

5664 Mit **Öffnungsfeder und Verriegelung**. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



5670 Um **20° gewinkelter Kopf** mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum bündigen Schneiden. Griffe mit Kunststoff überzogen.



5671 Um **20° gewinkelter Kopf** mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum bündigen Schneiden. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Länge mm	weicher Draht mm	mittelharter Draht mm	harter Draht mm	Pianodraht mm	KNIPEX 5666	KNIPEX 5658	KNIPEX 5665	KNIPEX 5664	KNIPEX 5670	KNIPEX 5671	Bestell- Nr.
					€	€	€	€	€	€	
160	5,3	4,4	3,2	3	33,50	—	—	—	—	—	...0160
160	5,3	4,8	3,6	3,3	—	—	34,40	—	—	—	...0160
200	6	5,2	4	3,6	37,80	40,50	38,80	45,80	47,90	56,60	...0200
250	—	5,6	4	3,8	46,10	—	—	—	—	—	...0250
250	—	6	4,3	4,2	—	—	49,60	—	—	—	...0250
					(W525)	(W525)	(W525)	(W525)	(W525)	(W525)	