

Einhandzwinge DuoKlamm®

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. **Zwischen Spannen und Spreizen kann mittels Drehknopf umgeschaltet werden. Mit Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels**, wodurch stets eine sichere und ausgewogene Handhabung gewährleistet ist. Mit weichen Schutzkappen und parallelem Griff mit Pumphebel.

Anwendung: Für Spannkraft bis **1,2 kN** einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopparbeiten geeignet.

Spannweite mm	Spreizweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	BESSEY	
				5065 €	Bestell- Nr.
160	75-235	85	20 x 5	27,10	...0016
300	75-380	85	20 x 5	30,00	...0030
450	75-535	85	20 x 5	32,70	...0045
650	75-685	85	20 x 5	36,40	...0065

(W519)



Getriebezwingen GearKlamm®

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Übersetzungsgetriebe ermöglicht die **Verstellung der Spannweite** über Drehung des Griffs auf der Schiene und damit **außerhalb des Spannbereiches**. Die Druckplatte des Festbügels ist mit einem Kreuzprisma versehen, zum Spannen runder, spitzer und kantiger Werkstücke. **Mit Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels**. Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff und beweglich gelagerter, absolut planer Druckplatte.

Anwendung: Für Spannkraft bis **2 kN** einsetzbar. Ideal zum Spannen auf engstem Raum.

Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	BESSEY	
			5138 €	Bestell- Nr.
150	60	19 x 6	28,30	...0150
300	60	19 x 6	30,70	...0300
450	60	19 x 6	33,00	...0450
600	60	19 x 6	36,70	...0600

(W519)



Einhandzwingen EHZ

Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, **Gehäuse und ergonomischer Einhand-Spannhebel aus glasfaserverstärktem Polyamid**, kann sowohl über den Griff wie auch über die Schienenseite bedient werden, **mit Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels**. Durch eine Führungsbuchse wird die Druckplatte gerade gehalten, mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen mit abnehmbaren Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet.

Anwendung: In einem Griff mit dem Spannhebel fixieren, ohne Umsetzen, Festspannen und Lösen wie üblich über den 2-Komponenten-Griff. Auch hervorragend für Überkopparbeiten geeignet. Spannkraft bis zu **3,5 kN**.

Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	BESSEY	
			5123 €	Bestell- Nr.
300	100	19,5 x 9,5	49,70	...0031
600	100	19,5 x 9,5	60,20	...0061

(W519)



Einhandzwingen EZS

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. **Der Festbügel kann ohne Werkzeug schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden**. Mit weichen Schutzkappen und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Anwendung: Für Spannkraft bis **2 kN** einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopparbeiten geeignet.

Spannweite mm	Spreizweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	BESSEY	
				5129 €	Bestell- Nr.
150	170- 360	80	19 x 6	26,70	...0150
300	170- 510	80	19 x 6	29,80	...0300
450	170- 660	80	19 x 6	32,10	...0450
600	170- 810	80	19 x 6	36,00	...0600
900	170-1110	80	19 x 6	40,70	...0900

(W519)

