Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes.



(W522)



GEDORE

				GEDORE	
Schlüs-				5714	Bestell-
selweite	Länge	für Drehstift-Ø	Kopfstärke		Nr.
mm	mm	mm	mm	€	
21	200	12	8	46,30	0035
22	200	12	8	42,50	0040
24	250	14	9	55,20	0045
27	250	14	10	61,40	0050
30	250	16	11	66,40	0055
32	250	16	11,8	72,70	0060
				(W522)	

Drehstift

Ausführung: DIN 900. Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt.

		format professional quality	
Ø	Länge	5778	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
8	180	1,98	0008
10	200	2,48	0010
12	250	3,60	0012
		(W520)	

		format professional quality		
Ø	Länge	5778	Bestell-	
mm	mm	€	Nr.	
14	320	5,30	0014	
16	400	8,95	0016	
		/\A/E2O\		


Crow-Foot-Schlüssel/Crow-Ring-Schlüssel

Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

Hinweis: Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.







					SJSTAHL WILLE ()*	5;STAHL WILLE ()*	
	Sti	chmaß	Antriebs	vierkant	5810	5811	Bestell-
Schlüsselweite		mm	Zo	oll			Nr.
mm	5810	5811	5810	5811	€	€	
12	_	15,7	_	1/4	_	46,10	0003
13	17,8	-	3/8	_	35,60	_	0005
14	20,8	16,4	3/8	1/4	33,90	44,80	0010
15	20,4	-	3/8	_	43,30	_	0013
16	_	19,1	_	3/8	_	57,70	0015
17	23,8	20,5	3/8	3/8	40,00	57,70	0020
18	_	21,3	_	3/8	_	57,70	0025
19	22,4	21,3	3/8	3/8	40,00	55,60	0030
21	_	22,5	_	3/8	_	58,70	0035
22	24,2	23,6	3/8	3/8	54,10	58,70	0040
24	26,2	24,6	3/8	3/8	55,60	58,70	0045
27	27,6	28,2	3/8	3/8	54,60	69,30	0050
30	29,3	32,5	3/8	1/2	54,60	73,30	0055
32	_	32,5	_	1/2	_	76,40	0060
36	_	34,6	_	1/2	_	78,90	0065
46	_	40,9	_	1/2	_	96,60	0075
					(W625)	(W625)	

Spezial-Verlängerung 3/8", gekröpft

Ausführung: DIN 3123 B 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

	€STAHLWILLE()*	
Länge	5810	Bestell-
mm	€	Nr.
150	25,50	0150
	(W625)	





