

Einhandzwinge EZ

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. **Der Festbügel kann schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden.** Mit weichen **Schutzkappen mit Kreuzprisma** und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.


Anwendung: Für Spannkraften bis **2,7 kN** einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet.

5129 Ausladung 40 mm, Gleitschiene 7 x 2,5 mm.

5172 Ausladung 60 mm, Gleitschiene 14 x 5 mm.
Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.

5173 Ausladung 80 mm, Gleitschiene 18 x 5 mm.
Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.

5174 Ausladung 90 mm, Gleitschiene 22 x 8 mm.
Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.



Spannweite mm	Spreizweite mm				Inhalt Stück	BESSEY 5129	BESSEY 5172	BESSEY 5173	BESSEY 5174	Bestell- Nr.
	5129	5172	5173	5174		€	€	€	€	
110	80–190	–	–	–	2	15,60	–	–	–	...2110
150	–	125–270	160–300	–	1	–	17,60	24,10	–	...0150
300	–	125–420	160–450	195– 490	1	–	19,60	26,70	37,00	...0300
450	–	–	160–500	–	1	–	–	28,60	–	...0450
600	–	–	160–750	195– 790	1	–	–	32,20	44,50	...0600
900	–	–	–	195–1090	1	–	–	–	50,60	...0900
						(W519)	(W519)	(W519)	(W519)	

Einhandzwinge EZ360

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. **Der Festbügel kann schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden.** Mit weichen **Schutzkappen mit Kreuzprisma** und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. **Rund um die Schiene drehbarer Griff, in 12 Raststufen einstellbar.**

Anwendung: Für Spannkraften bis **1,4 kN** einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet.

Spannweite mm	Spreizweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	BESSEY 5141 €	Bestell- Nr.
150	195–315	80	18 x 5	30,60	...0150
300	195–465	80	18 x 5	33,00	...0300
450	195–615	80	18 x 5	35,80	...0450
600	195–765	80	18 x 5	39,10	...0600
				(W519)	



Einhand-Hebe- und Montagewerkzeug BEYCEPS

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. **Der Festbügel kann schnell und einfach von Anheben auf Spannen umgebaut werden.** Mit einem Hub kann ca. 8 mm sowie mit Feinjustierung ca. 4 mm bewegt werden.

Anwendung: Zum Anheben, Absenken und Ausrichten verschiedenster Werkstücke.

Hubhöhe mm	Traglast kg	BESSEY 5146 €	Bestell- Nr.
230	180	105,50	...0005
		(W519)	

