Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.







	GEDORE▶	
Schlüsselweite	5757	Bestell-
mm	€	Nr.
6 x 7	12,80	0010
8 x 9	13,45	0015
10 x 11	14,10	0035
10 x 13	14,85	0040
12 x 13	16,50	0045
14 x 15	19,20	0075
14 x 17	21,20 🛚	0080
16 x 17	21,90	0090
17 x 19	22,60	0100
18 x 19	24,70	0110
19 x 22	26,20	0115
	(W522)	

	GEDORE▼	
Schlüsselweite	5757	Bestell-
mm	€	Nr.
19 x 24	28,80 * 🛚	0117
20 x 22	27,50 *	0120
21 x 23	31,30 *	0130
24 x 27	35,00	0155
24 x 30	36,30	0160
30 x 32	40,10	0175
30 x 36	53,80	0185
32 x 36	55,20	0190
36 x 41	68,90	0195
41 x 46	96,50	0200
46 x 50	116,50	0205
	(W522)	

Ausführung: Lieferung im Karton.



		GEDORE▼	
	Satzinhalt	5763	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
8-teilig	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22	137,00	0005
12-teilig	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32	204,50	0015
		(\A/E00)	



Doppelringschlüssel Nr. 23, flach gekröpft

Ausführung: DIN 897, ISO 10104. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringstellung flach gekröpft.





STAHLWILLE()



	STAHLWILLE()*	
Schlüsselweite	5940	Bestell-
mm	€	Nr.
6 x 7	13,50	0015
8 x 9	12,80	0030
10 x 11	13,90	0055
12 x 13	15,20	0075
14 x 15	16,70	0120
16 x 17	17,95	0135
	(\M625)	


Schlüsselweite	5940	Bestell-
mm	€	Nr.
17 x 19	19,05	0155
18 x 19	20,10	0165
20 x 22	24,10	0200
24 x 27	30,60	0240
30 x 32	38,60	0270
	(W625)	

Doppel-Ringratschenschlüssel Nr. 4 R

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31 CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem, tailliertem Schaft. Ringe dünnwandig und flach. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 14 x 15 mm, 6° ab Schlüsselweite 16 x 17 mm.









	GEDUKE	
Schlüsselweite	5771	Bestell-
mm	€	Nr.
14 x 15	37,50	1415
16 x 17	39,10 🛚	1617
17 x 19	41,30	1719
18 x 19	43,80	1819
	(W522)	