

Starter-Blockschlüssel Nr. 304

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Ringe dünnwandig.

Anwendung: Speziell für schwer erreichbare Stellen, z. B. bei Motorarbeiten.

**GEDORE**

Schlüsselweite mm	GEDORE		Bestell- Nr.
	5776	€	
11 x 13		21,90	...0011
13 x 17		27,50	...0013
14 x 17		31,30	...0014
16 x 18		32,50	...0016
19 x 22		33,80	...0019

(W522)

VDE-Einmaulschlüssel

Ausführung: Mit einer Maulstellung von 15°. VDE-isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC.



≥ 1000 V

wiha
Tools that work for you

Schlüsselweite mm	wiha		Bestell- Nr.
	5764	€	
6		21,10	...0060
7		21,10	...0070
8		21,10	...0080
9		21,10	...0090
10		21,10	...0100
11		21,10	...0110
12		23,70	...0120
13		23,70	...0130

(W530)

Schlüsselweite mm	wiha		Bestell- Nr.
	5764	€	
14		23,70	...0140
15		23,70	...0150
16		26,40	...0160
17		26,40	...0170
18		26,40	...0180
19		26,40	...0190
22		31,70	...0220

(W530)

**VDE-Einmaulschlüssel-Satz**

Ausführung: Lieferung im Kunststoffkoffer.

Ausführung	Satzinhalt	wiha		Bestell- Nr.
		5764	€	
20-teilig	19 VDE-Einmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 VDE Rollgabelschlüssel 250 mm		617,50	...1000

(W530)

Schlagmaulschlüssel

Ausführung: DIN 133. Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

5770 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.

5835 Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert.

5770 **GEDORE**5835 **fortis**

Schlüsselweite mm	GEDORE		Bestell- Nr.
	5770	5835	
27		12,55	...0027
30		13,95	...0030
32		17,45	...0032
36		21,70	...0036
41		27,90	...0041
46		35,80	...0046
50		42,60	...0050
55		54,00	...0055
60		67,90	...0060

(W522)

(W730)

Schlüsselweite mm	GEDORE		Bestell- Nr.
	5770	5835	
65		—	...0065
70		—	...0070
75		—	...0075
80		—	...0080
85		—	...0085
90		—	...0090
95		—	...0095
100		—	...0100

(W522)

(W730)