Ausführung: DIN 900. Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt.



		format
Ø	Länge	5778 Bestell-
mm	mm	€ Nr.
5	125	1,65 0005
6	160	1,770006
8	180	1,98 0008
10	200	2,48 0010
12	250	3,60 0012
14	320	5,30 0014
16	400	8,95 0016
18	500	17,25 0018
20	630	19,85 0020
		(W520)

Stufendrehstift

5843

Ausführung: Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt. Durch die abgestufte Form passt der Drehstift für mehrere Rohrsteckschlüsselgrößen.



			format)	
	Ø	Länge	5781	Bestell-
Stufen	mm	mm	€	Nr.
4	6; 8; 10; 12	280	5,75	0005
			(\M520)	


Schlauchklemmen-Schraubendreher

Ausführung: Mit runder und biegsamer Klinge. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügt der Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.





Anwendung: Speziell für Schlauchklemmen und andere Außensechskantschrauben.






Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher

Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Anwendung: Steckschlüssel für Außensechskantschrauben.





Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.



		9	
5843 We	, ·	e i	

				format professional quality	₩ Wera	
		Gesamtlänge		5800	5843	Bestell-
Schlüsselweite	Klingenlänge	mm				Nr.
mm	mm	5800	5843	€	€	
5	125	220	223	6,35	13,00	0050
5,5	125	220	223	6,35	13,00	0055
6	125	220	223	6,35	13,75	0060
7	125	233	230	7,15	14,50	0070
8	125	233	230	7,20	18,55	0080
9	125	233	230	7,45	19,00	0090
10	125	233	237	7,60	19,70	0100
11	125	-	237	_	20,50	0110
12	125	_	237	_	23,60	0120
13	125	243	237	9,40	24,40	0130
				(W542)	(W543)	

