Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, aus Chrom-Vanadium-Stahl. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Mit ergonomischem Kunststoffgriff.

			wina 🛭	
Schlüsselweite	Klingenlänge	Gesamtlänge	5852	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
8	200	232	27,60	7080
10	230	262	30,10	7100
13	230	262	33,00	7130
17	230	268	35,90	7170
			(W530)	



Schraubzange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck mit einer Hand verstellbar. Selbstklemmend (im Bereich von 17 bis 32 mm) an Rohren und Muttern. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.

• •

Anwendung: Zum Arbeiten nach dem Ratschenprinzip, ersetzt Maul- und Rollgabelschlüssel für metrische (10–32 mm) und zöllige (3/8–1.1/4") Schraubarbeiten. Ideal zum sicheren und festen Greifen verrundeter, verrosteter oder überlackierter Muttern und Schrauben. Zudem ideal zum Kontern geeignet.

				RNIPEX	
Länge		für Muttern	für Rohre	5820	Bestell-
mm	Feineinstellung	mm	Zoll	€	Nr.
250	15-fach	10-32	3/8-1.1/4	31,30	0250
				(W525)	





Rollgabelschlüssel

Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Maulstellung 15°.

- 5812 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Mit gelaserter Einstellskala.
- Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen. Mit gelaserter Einstellskala. Die zusätzliche Schlagfläche und geschützte Mechanik ermöglichen leichte Schläge. Ergonomischer Griff mit Griffmulde für einen sicheren Halt.
- 5818 Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, phosphatiert, Kopf geschliffen.
- Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, phosphatiert, Kopf geschliffen. Mit gelaserter Einstellskala. Die zusätzliche Schlagfläche und geschützte Mechanik ermöglichen leichte Schläge. Mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff für einen sicheren Halt.
- 5815 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, Kopf hochglanzpoliert. Mit gelaserter Einstellskala.
- 5920 Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit gelaserter Einstellskala.



					format	GEDORE₽	GEDORE₽	GEDORE₽	/ //_best	€JSTAHLWILLE()°	
		Schlüsselweite max. mm			5812	5816	5818	5830	5815	5920	Bestell-
Größe	Nennlänge					Nr. 60 S C	Nr. 62 P	Nr. 60 S JP	Nr. 279	Nr. 4025	Nr.
Zoll	mm	5812/5816/5818/5830	5815	5920	€	€	€	€	€	€	
4	100	13	13	_	12,50 🛚	_	_	_	16,95	-	0015
6	150	20	18	24	12,95	17,85	_	24,70	16,95	29,00	0020
8	200	25	23	30	16,50	21,90	_	27,50	21,70	34,50	0025
10	250	30	28	34	20,00	27,50	_	33,80	26,60	42,60	0030
12	300	36	34	39	25,30	38,80	_	46,30	33,20	58,50	0036
15	380	43	43	44	47,20 🛚	_	66,40	_	68,80	92,70	0040
18	450	53	53	53	_	_	96,50	_	116,50	145,00	0045
24	610	63	_	_	_	_	245,50	_	_	_	0060
					(W520)	(W522)	(W522)	(W522)	(W529)	(W625)	

5920

STAHLWILLE()

