

VDE-Rollgabelschlüssel

Ausführung: Variabel einstellbar, als Alternative zu einem Mausschlüsselsatz.
Mit Kunststoffgriff, **isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.**

Anwendung: Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen,
Verschrauben von Stromschienen.



wiha
Tools that work for you

Größe Zoll	Länge mm	Schlüsselweite max. mm	581A € (W530)	Bestell- Nr. ...0030
10	250	30	66,00	



Mausschlüssel Joker Nr. 6004

Ausführung: Mit beweglich gelagertem Kopf zum Schrauben nach dem **Ratschenprinzip mit einem Rückschwenkwinkel von 30°**. Die parallelen, planen Backen stellen sich **stufenlos automatisch auf die erforderliche Schlüsselweite** ein. Die Schraube wird sicher durch den integrierten Hebelmechanismus eingeklemmt und verringert so die Abrutschgefahr.

Anwendung: Zum schnellen, durchgängigen Schrauben, auch bei beengten Arbeitsverhältnissen.

Wera
Joker

5848 Griff isoliert bis 1000 V nach IEC 60900,
DIN EN 60900.



Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Nennlänge mm	5819 € (W545)	5848 € (W545)	Bestell- Nr. ...0710
1/4-3/8	7-10	117	40,60	50,10	
7/16-1/2	10-13	154	45,50	54,60	...1013
1/2-5/8	13-16	188	52,80	61,40	...1316
5/8-3/4	16-19	224	63,90	77,30	...1619
3/4-15/16	19-24	256	71,30	-	...1924
15/16-1.1/4	24-32	322	81,10	-	...2432



Mausschlüssel-Satz Joker, selbstjustierend

Ausführung: Mit beweglich gelagertem Kopf zum Schrauben nach dem **Ratschenprinzip mit einem Rückschwenkwinkel von 30°**. Die parallelen, planen Backen stellen sich **stufenlos automatisch auf die erforderliche Schlüsselweite** ein. Die Schraube wird sicher durch den integrierten Hebelmechanismus eingeklemmt und verringert so die Abrutschgefahr.
Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen.

Anwendung: Zum schnellen, durchgängigen Schrauben, auch bei beengten Arbeitsverhältnissen.

Hinweis: Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf [7/141](#).



5848 Griff isoliert bis 1000 V nach IEC 60900,
DIN EN 60900.



Ausführung	Satzinhalt	5819 € (W545)	5848 € (W545)	Bestell- Nr. ...0500
4-teilig	7-10 mm (1/4-3/8"); 10-13 mm (7/16-1/2"); 13-16 mm (1/2-5/8"); 16-19 mm (5/8-3/4")	203,00	248,00	