Ausführung: DIN 1810 Form A, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981.

Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen.Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.

			AMF(3)	Cortis	
Spannweite	Länge	Stärke	5821	5894	Bestell-
mm	mm	mm	€	€	Nr.
12-14	110	3	4,94	_	0120
16-20	110	3	4,74	_	0160
25-28	136	4	5,10	4,02	0250
30-32	136	4	5,10	4,02	0300
34-36	170	5	6,25	4,72	0340
40-42	170	5	6,25	4,72	0400
45-50	206	6	6,85	5,45	0450
52-55	206	6	6,85	5,60	0520
58-62	240	7	10,05	8,25	0580
68-75	240	7	10,00	8,20	0680
* Stärke von der DIN abweichend.			(W506)	(W731)	

			₽₩₽€	Cortis	
Spannweite	Länge	Stärke	5821	5894	Bestell-
mm	mm	mm	€	€	Nr.
80- 90	280	8	14,60	11,15	0800
95-100	280	8	14,60	11,25	0950
110-115	335	10	24,60	19,45	1100
120-130	335	10	24,60	19,45	1200
135-145	385	10	33,40 *	24,10 *	1350
155-165	385	10	33,40 *	24,10 *	1550
180-195	470	10	56,60 *	-	1800
205-220	470	10	59,90 *	-	2050
230-245	568	10	100,50 *	_	2300
260-270	568	10	100,50 *	-	2600
			(W506)	(W731)	

5894

5823

5896



Ausführung: DIN 1810 Form B, mit Zapfen. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816.

Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen.Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.

				₳⋒₽ᠿ	G ortis	
Spann-				5823	5896	Bestell-
weite	Länge	Zapfen-Ø	Stärke			Nr.
mm	mm	mm	mm	€	€	
16-18	110	2,5	3	5,75	4,28	0160
20-22	110	2,5	3	5,75	4,28	0200
25-28	136	3	4	6,75	4,89	0250
30-32	136	4	4	6,75	4,89	0300
34-36	170	4	5	7,20	5,65	0340
40-42	170	4	5	7,25	5,75	0400
45-50	206	5	6	9,40	7,10	0450
52-55	206	5	6	9,50	7,10	0520
* Stärke von	DIN abwei	chend.		(W506)	(W731)	

				₽₩₽€	Cortis	
Spann-				5823	5896	Bestell-
weite	Länge	Zapfen-Ø	Stärke			Nr.
mm	mm	mm	mm	€	€	
58- 62	240	5	7	12,85	9,35	0580
68- 75	240	6	7	13,00	9,50	0680
80- 90	280	6	8	16,15	12,15	0800
95-100	280	8	8	16,15	12,15	0950
110-115	335	8	8	30,00 *	21,10	1100
120-130	335	8	8	30,00 *	21,10	1200
135-145	380	8	8	38,50 *	27,50	1350
155-165	380	8	8	38,50 *	27,50	1550
				(W506)	(W731)	

Hakenschlüssel mit Nase, verstellbar

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen, **mit Nase**. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981.

			AMF(3)	
Spannweite	Länge	Stärke	582A	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
20-42	180	4	21,00	0020
45-90	250	6	23,70	0045
			(W506)	



10

335

95-165

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen, **mit Nase**, verstärktem Niet und Federscheibe. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981.

				የ መቲ({})	
Spannweite	Länge	Stärke	Nietlänge	5822	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
20-35	165	4	10,5	16,70	0200
35-60	210	5	12,5	17,80	0350
60-90	280	6	14,5	23,00	0600
				(W506)	



37,80

(W506)

...0095

				AMF(3)	
Spannweite	Länge	Stärke	Nietlänge	5822	Bestell-
mm	mm	mm	mm	€	Nr.
90-155	335	7	17,5	33,50	0900
155-230	460	8	17,5	56,10	1550
				(W506)	

