

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen, mit Zapfen, verstärkter Niet und Federscheibe. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Kreuzlochmutter nach DIN 1816.



Spannweite mm	Länge mm	Zapfen-Ø mm	Stärke mm	Nietlänge mm	AMF	
					5824	Bestell-Nr.
22- 35	165	3	4	10,5	21,40	...0220
35- 60	205	4	5	12,5	23,00	...0350
60- 90	280	5	6	14,5	28,10	...0600
60- 90	280	6	6	14,5	28,10	...0601
95-155	335	6	7	17,5	42,80	...0990
165-230	460	10	8	17,5	68,70	...1650

(W506)

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, für Drehmomentschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen, mit Zapfen und Innenvierkant-Aufnahme für Drehmomentschlüssel.

Anwendung: Für Kreuzlochmutter nach DIN 1816.

Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß ab. Die entsprechenden Angaben und Formeln zur Berechnung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels. Drehmomentschlüssel sind separat bestellbar.

Hinweis: Drehmomentschlüssel finden Sie ab 6/177.



Spannweite mm	Zapfen-Ø mm	Stichmaß mm	Aufnahme Zoll	AMF	
				5833	Bestell-Nr.
35-60	4	75	1/2"	59,30	...0060
60-90	6	100	1/2"	61,90	...0090

(W506)

Spannweite mm	Zapfen-Ø mm	Stichmaß mm	Aufnahme Zoll	AMF	
				5833	Bestell-Nr.
95-165	6	125	3/4"	80,20	...0165

(W506)

Zweilochmutterndreher, verstellbar

Ausführung: Mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

Anwendung: Für Zweilochmutter.

5825 Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen.



5825

582B Aus rostfreiem Edelstahl.



582B

Zapfenabstand mm	Länge mm	Zapfen-Ø mm	Zapfenlänge mm	Schenkelstärke mm	AMF		Bestell-Nr.
					5825	582B	
7- 40	115	1,5	2	3	8,50 *	-	...0150
7- 40	115	2	2,5	3	8,10 *	-	...0200
7- 40	115	2,5	3	3	8,50 *	-	...0250
11- 60	160	3	4	4	9,05	19,70	...0300
11- 60	160	4	5	4	9,05	19,70	...0400
11- 60	160	5	6	4	9,55	-	...0450
14-100	215	5	6	4	14,10	-	...0500
14-100	215	6	7	6	14,10	-	...0600
14-100	215	8	8	6	15,15	-	...0800
22-125	260	8	8	6	19,50	-	...1000
22-125	260	12	12	6	25,10	-	...1200

* Zapfen genietet.

(W506)

(W506)