## Gelenk-Stirnlochschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen und mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.

					₳⋒₽ᠿ	
Zapfen-			Zapfen-		5826	Bestell-
abstand	Länge	Zapfen-Ø	länge	Stärke		Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	€	
18-40	150	3	4	5	17,40	0005
18-40	150	4	5	5	18,70	0010
40-80	220	4	5	6	23,50	0015
40-80	220	5	6	6	25,00	0020
40-80	220	6	7	6	25,00	0025
					(W506)	




## Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz für Drehmomentschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit auswechselbaren Zapfen und Aufnahme für Drehmomentschlüssel.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.

Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß ab. Die entsprechenden Angaben und Formeln zur Berechnung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels.

Hinweis: Drehmomentschlüssel finden Sie ab (2) 6/177.





## Stirnlochschlüssel

Ausführung: Für Zweilochmuttern. Zum Spannen von Schleif- und Trennscheiben an Winkelschleifern.

Aus Spezialstahl, verzinkt, mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

582C Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.

5828 Aus Spezialstahl, verzinkt, mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

				₽₩₽€	<b>G</b> ortis	₽₩₽€	
				5827	582C	5828	Bestell-
Zapfenabstand	Länge	Höhe	Zapfen-Ø	gerade	gerade	gekröpft	Nr.
mm	mm	mm	mm	€	€	€	
35	180	-	5	6,20	_	-	0005
35	180	_	5	_	4,45	_	0005
35	200	50	5	_	_	6,10	0005
				(W506)	(W731)	(W506)	



## Stirnlochschlüssel-Satz, verstellbar

**Ausführung:** Aus Spezialstahl, verzinkt, mit **auswechselbaren, gehärteten Zapfen,** Zapfenabstand 8–100 mm. Lieferung in 2-Komponenten-Kunststoffbox.

		-B-AMA	
		5829	Bestell-
Ausführung	Satzinhalt	€	Nr.
13-teilig	1 verstellbarer Stirnschlüssel	45,40	0005
165 x 87 x 36 mm	je 2 Zapfenpaare Ø 1,5; 2; 2,5; 3; 4 mm		
	2 Aufbewahrungsboxen für die Zapfen		
		(W506)	



